

Clear One max IP



Producent ClearOne maxIP

Obsługiwane protokoły • SIP - *Session Initiation Protocol*

Telefon konferencyjny Clear One Max IP

To telefon oparty o protokół SIP (VoIP) przeznaczony do prowadzenia rozmów konferencyjnych z udziałem do 8 osób. Doskonale sprawdza się w mniejszych salach konferencyjnych lub biurach zarządów. Oferuje znakomitą jakość dźwięku, zarówno w kierunku przychodzącym jak i wychodzącym. ClearOne Max IP można rozszerzać o dodatkowe telefony do czterech sztuk połączonych szeregowo. Dzięki temu zwiększenie liczby uczestników nie musi oznaczać konieczności zakupu nowego sprzętu telekonferencyjnego. Poprzez połączenie szeregowo telefonów można obsłużyć także większą salę konferencyjną. Unikalna technologia przetwarzania dźwięku pochodząca z profesjonalnych rozwiązań ClearOne zapewnia doskonałą słyszalność dla wszystkich uczestników połączenia konferencyjnego. Telefon zapewnia: audio full-duplex, kasowanie echa, kasowanie hałasu, automatyczną kontrolę głośności.

Przy szeregowym połączeniu więcej niż 1 telefonu i udziale większej liczby uczestników szczególnie przydatna jest technologia stanowiąca własność ClearOne - First Microphone Priority. Polega ona na tym, że, gdy więcej niż jeden mikrofon jest aktywny, procesor inteligentnie aktywuje tylko jeden mikrofon. W ten sposób system zapobiega przekazywaniu dźwięku z wielu źródeł, co może wynikać z aktywności uczestników innych niż mówca, odbić i innych hałasów.

Jednocześnie telefon Max IP oferuje ułatwienia, które znane są z telefonii VoIP:

- połączenie 3-stronne,
- tagowanie VLAN, co umożliwia zarządzanie przepływnością w sieci IP,
- gotowość do szyfrowania TLS&SRTP (przy przyszłych aktualizacjach firmware-u) - zabezpieczenie komunikacji przed nieuprawnionym dostępem,
- możliwość dokonywania aktualizacji oprogramowania przez użytkownika. Telefon Max IP jest zgodny z systemami Cisco, Grandstream, Asterisk, NCH, 3Com, Siemens, Nortel, Aastra.

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Clear-One-max-IP_318_2.html



