

Domofon IP Fanvili20T



Producent Fanvil

Kompaktowa budowa, obsługa głosu, klawiatury alfanumerycznej oraz czytnika kart RFID czyni z niego praktyczne i wygodne rozwiązanie przeznaczone dla biur, mieszkań oraz domów jedno i wielorodzinnych. Współpraca z dowolną centralą IP PBX, platforma Broadsoft i innymi.

- Wsparcie SIP 2.0 i platformę IMS operatorów, a łączone z głównych producentów IPPBX
- Osadzanie procesor BRODCOM, stabilny i niezawodny
- głośnomówiący duplex, zapewniając jakość dźwięku do klasy operatorskiej
- Wspieranie hasło, aby otworzyć drzwi, karta RFID, aby otworzyć drzwi, pilot do sterowania drzwiami

Specyfikacja:

communication protocol		Interface	
Support SIP 2.0(RFC3261)and Relevant RFC	power supply mode	PoE	802.3af (Class 0 - 12.95W) 48V/380mA
Speed dial button	The buttons adopt stainless steel sturdy and durable	LAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
Speed dial button number	one	The recommended cable	five or more
Digital keys	Adopt Touch Button	Passive switch	Often open and close, maximum achievable 30V/1A AC/DC
Voice		The active switch output	12V/500mA DC
microphone	one	The structural characteristics	
Hands-free and full-duplex	support	Working temperature	0°C to 55°C

Speaker	1W	Shell Material	surface cover Aluminum,plastic pan	Environmental relative humidity	10% - 95%
Audio stream					
Support agreement			RTP	Storage Temperature	-40°C to 70°C
CODEC			G.711,G.729,G.722,GSM,G.726,iLBC		Pit mounted pre-bury
RFID				Dimension	overall dimensions 174.5×96×44mm
EM-40XX(125KHz)				Installation dimensions 148×80×30mm	

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Domofon-IP-Fanvili20T_542_2.html

