

## Telefon Cisco 7940



|                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Cisco                                                                                                                                                                                                                            |
| Ilość linii           | 2                                                                                                                                                                                                                                |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                |
| Ilość portów LAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - Session Initiation Protocol</li> <li>• SCCP - Skinny Client Control Protocol</li> </ul>                                                                                           |
| Zarządzanie przez     | • TFTP - Trivial File Transfer Protocol                                                                                                                                                                                          |

### Opis telefonu:

Cisco 7940 jest idealnym telefonem IP do użytku prywatnego jak i przez firmy typu SOHO (Small Office Home Office). Aparat posiada duży funkcjonalny wyświetlacz, obsługuje 2 linie telefoniczne internetowe. Cechuje go także duża estetyka i ergonomia.

### Specyfikacja telefonu:

- 2 port FastEthernet (RJ-45),
- 1 port jako switch, do podłączenia niezależnie innego urządzenia w sieci
- 1 port do słuchawki telefonicznej (RJ-9),
- 1 port do zestawu nagłownego- słuchawki call center (RJ-9),
- wbudowany zestaw głośnomówiący i mikrofon,
- obsługuje 2 linie,
- duży wyświetlacz monochromatyczny
- wyświetlanie numeru dzwoniącego (możliwość blokady wybranych numerów), Call Hold, Music on Hold (w przypadku spięcia z serwerem ASS), Call Waiting, transferowanie telefonów pod wybrany numer lub losowo do całej grupy, telefony konferencyjne
- automatyczne ponawianie,
- przekierowywanie telefonów: bezwarunkowo, kiedy nie odpowiada, kiedy zajęty na dowolny numer
- logi połączeń: wykonanych, odebranych, utraconych, oddzwanianie na numery z logów
- wpisy szybkiego wybierania (do 100 pozycji)
- DND,
- możliwość dobrania rodzaju dzwonka do konkretnej linii
- licznik czasu rozmów
- szybkie wybieranie
- Syslog, Debug
- wbudowany serwer administracyjny do zarządzania dla administratora i użytkownika
- system provisioningu (HTTP, HTTPS, TFTP)

- możliwość zablokowania "twardego" resetu telefonu poprzez ustawienie hasła administratora
- diody LED wskazujące aktywność
- podświetlane przyciski: Audio Mute On/Off, Headset On/Off, Speakerphone On/Off,
- przycisk HOLD, menu, sterowanie głośnością,
- zasilanie zewnętrzne

#### wymiary:

- 195 x 160 x 180 mm.

#### Specyfikacja części VoIP:

- protokół głosowy SIP v.2 (Session Initiation Protocol)
- kodeki głosowe G.711 a-law, G.711 micro-law, G.726 (16/24/32/40kb/s), G.729A, G.723.1 (6.3 kb/s, 5.3 kb/s)
- wsparcie dla VAD (Voice Activity Detection)
- automatyczne łączenie z domyślnym serwerem SIP
- wsparcie dla serwera STUN
- przesyłanie pakietów głosowych za pomocą szyfrowanego protokołu SRTP
- możliwość określania wielkości ramek audio na pakiet
- dial plany
- wsparcie dla dzwonienia przez adresy IP
- wyświetlanie numeru dzwoniącego CLIP
- zabezpieczenie systemu hasłem (przed resetem, zmianą ustawień)
- osobne panele konfiguracyjne dla użytkownika i administratora
- HTTPS za pomocą mini certyfikatów generowanych przez Linksys
- HTTP Digest - Encrypted Authentication via MD5 (RFC 1321)
- szyfrowanie AES do 256 bitów
- wbudowany serwer www do zarządzania telefonem
- zarządzanie poprzez klawiaturę telefonu,
- system provisioningu przez HTTPS, HTTP, TFTP
- Syslog and Debug Server Records dla każdej linii

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Telefon-Cisco-7940\\_230\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Telefon-Cisco-7940_230_2.html)

