

Bramka Grandstream HT ATA 818



| | |
|--------------------|--|
| Producent | Grandstream |
| Ilość linii | 2 |
| Ilość portów WAN | 2 |
| Ilość portów LAN | 2 |
| Ilość portów FXS | 8 |
| Obsługiwane kodeki | <ul style="list-style-type: none"> • G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms |
| Zarządzanie przez | <ul style="list-style-type: none"> • WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • TFTP - Trivial File Transfer Protocol • Telnet |

HT818 to potężna 8-portowa bramka VoIP z 8 portami FXS i zintegrowanym routerem Gigabit NAT. Stworzony z myślą o użytkownikach szukających silnego konwertera analog-to-VoIP, oferuje wiodącą na rynku technologię firmy Grandstream SIP ATA /brama z milionami urządzeń z powodzeniem wdrożonych na całym świecie. Ta zaawansowana brama zapewnia wyjątkową jakość głosu w różnych środowiskach aplikacji, silne szyfrowanie z unikalnym certyfikatem bezpieczeństwa na jednostkę, automatyczne udostępnianie w celu rozmieszczenia woluminów i zarządzanie urządzeniami wraz z wyjątkową wydajnością sieci w przypadku zastosowań korporacyjnych.

Funkcjonalność

2 profile SIP
8 portów FXS
Obsługa TR069
Szyfrowanie AES z certyfikatem bezpieczeństwa na jednostkę
3-drożne konferencje głosowe na port
2 porty Gigabit Ethernet
Obsługa faxu T.38
Wyjątkowa jakość głosu dzięki szerokopasmowemu kodekowi HD
Router NAT

Protokoły SIP (RFC3261)

Kodowanie głosu G.711 with Annex I (PLC) and Annex II (VAD/CNG),
G.723.1,
G.729A/B,
G.726,

iLBC,
OPUS,
dynamic jitter buffer,
advanced line echo cancellation
Porty 1x 10/100 Mbps RJ-45 (WAN),
1x 10/100 Mbps RJ-45 (LAN)
Porty głosowe 8xFXS
Tryby pracy klient SIP Proxy
DTMF In-audio,
RFC2833 and/or SIP INFO
Liczba linii VoIP 8
Obsługa faksów T.38 compliant Group 3 Fax Relay up to 14.4kpbs and auto-switch to G.711 for Fax Pass-through
Funkcje QoS Layer 2 (802.1Q VLAN,
SIP/RTP 802.1p) and Layer 3 (ToS,
Diffserv,
MPLS)
Ustawienia jakości dźwięku VAD,
CNG,
interpolacja uszkodzonych pakietów (PLC),
dynamiczny bufor Jitter,
redukcja echa
Funkcje obsługi połączeń Caller ID,
połączenia oczekujące,
przekierowanie,
przekazanie,
DND,
konferencja 3-stronna,
wstrzymanie połączenia
Wbudowany router z funkcją NAT
Adresacja IP statyczny IP,
klient DHCP
Provisioning HTTP,
HTTPS,
SSH,
TFTP,
TR-069 ,
secure and automated provisioning using AES encryption,
syslog
Zarządzanie WWW,
telnet
Zasilanie zasilacz 12V DC 1,5A,
100-240VAC,
50-60Hz
Dopuszczalna temperatura pracy 0°C ÷ 40°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza 10% ÷ 90%,
niekondensująca
Wymiary 180x120x36 mm
Certyfikaty CE,
FCC,
RCM
Gwarancja 24 miesiące
Producent Grandstream

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Bramka-Grandstream-HT-ATA-818_655_2.html

