

Panasonic KX-TGP600



Producent	Panasonic
Ilość linii	8
Ilość portów WAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, <i>ramka10ms</i> • G.726 - <i>AAL2</i> - 16/24/32/40 Kbps • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>
Zarządzanie przez	• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i> • TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i> • klawiaturą telefonu

Panasonic KX-TGP600 to nowy bezprzewodowy telefon DECT IP. Telefon obsługuje do 8 różnych kont SIP. Stacja bazowa umożliwia połączenie do 8 linii słuchawek KX-TPA60.

Cena obowiązuje tylko stacji bazowej. Zdjście jest poglądowe.

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów.

Obsługa 8 linii słuchawek bezprzewodowych DECT

Równoczesne połączenia głosowe: wąskopasmowe 8 rozmów + 2 konferencje, szerokopasmowe 4 rozmowy + 2 konferencje

Obsługa połączeń VoIP

Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala

Funkcja redukcji szumów

Niższy całkowity koszt użytkowania

Tryb ekologiczny

Zgodność z wieloma telefonami oraz regeneratorem sygnału firmy Panasonic w celu zwiększenia zasięgu

Rozwiązanie łatwe do zarządzania

System telefoniczny KX-TGP600 jest niezwykle łatwy do skonfigurowania i zarządzania. Funkcja udostępniania umożliwia zdalne określanie ustawień konfiguracji oraz zarządzanie telefonami. Użytkownicy mogą wybrać jedną z dwóch metod administracji — zarządzanie lokalne z poziomu jednostki bazowej lub zarządzanie za pośrednictwem dostawcy usług.

W pełni rozszerzalne rozwinięcie

Użytkownicy mogą podłączyć do systemu do ośmiu słuchawek bezprzewodowych DECT. Możliwość użycia do ośmiu linii zewnętrznych SIP równocześnie sprawia, że obsługa klienta przebiega sprawniej, a koszt i nakład pracy związany z instalacją i zarządzaniem oddzielnymi liniami zewnętrznymi jest całkowicie wyeliminowany. System umożliwia użytkownikom także posiadanie do ośmiu różnych numerów telefonu.

Rozwinięcie wysokiej jakości

Funkcja redukcji szumów eliminuje szum otoczenia i poprawia jakość połączenia za naciśnięciem przycisku. System telefoniczny KX-TGP600 automatycznie ustawia optymalny poziom głośności odbiornika, gdy użytkownik przemieszcza się między obszarami o różnym natężeniu dźwięku otoczenia.

Rozwinięcie umożliwiające obniżenie kosztów

Połączenie jakości, niezawodności, łatwości użycia i elastyczności pozwala znacznie obniżyć całkowity koszt użytkowania systemu telefonicznego KX-TGP600. Ponadto niski koszt początkowy sprawia, że system oferuje znacznie wyższy zwrot z inwestycji w okresie użytkowania technologii.

Stylowe rozwinięcie specjalistyczne

Dostępnych jest wiele telefonów zgodnych z systemem telefonicznym KX-TGP600. Należą do nich telefon bezprzewodowy DECT KX-TPA60 wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala z podświetleniem i zapewniający jakość dźwięku w szerokopasmowej technologii HD (G.722) oraz książkę telefoniczną o pojemności 500 numerów telefonu oraz pamięć 20 ostatnio wybranych numerów telefonu. Dostępny jest również bezprzewodowy telefon biurowy KX-TPA65 zapewniający wiele korzyści w porównaniu do „tradycyjnych” telefonów biurowych, ponieważ możliwość komunikacji DECT oznacza, że do instalacji systemu nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.

Zasięg jednostki bazowej wynosi około 300 m na zewnątrz i 50 m wewnątrz budynków, zależnie od środowiska. Ze względu na to, że niektórzy użytkownicy wymagają większego zasięgu, do systemu można dołączyć opcjonalny regeneratory sygnału, który umożliwia zwiększenie rzeczywistego zasięgu komunikacji maksymalnie do około 200 m wewnątrz budynków.

Zgodne telefony i regeneratory sygnału.

KX-TPA60

Telefon standardowy

KX-TPA65

Bezprzewodowy telefon biurowy

KX-UDT121

Lekki i cienki telefon

KX-UDT131

Telefon wzmocniony

KX-A406

Regeneratory sygnału

Obsługa VoIP

IETF SIP wersja 2 (RFC3261 i towarzyszące specyfikacje RFC): tak

BroadWorks: tak

Asterisk: tak

Kodek g.729

Szerokopasmowy: G.722/G.722.2 (AMR-WB)

Wskopasmowy: G.711a-law/G.711μ-law/G.729a

Sieć

Port LAN Ethernet 10/100 base-T auto MDI/MDIX: 1

Tryb stosu IP: IPv4, IPv6, podwójny IPv4/IPv6

Zabezpieczenia

Secure RTP: tak

SIPS/SIP-TLS: tak

Udostępnianie

HTTP/HTTPS/FTP/TFTP oraz lokalna / zdalna konfiguracja przez WWW: tak
Wyłączanie funkcji udostępniania przy dostępie lokalnym
Obsługa QoS

DSCP: tak
IEEE 802.1p: tak
TOS: tak
Przyciski i kontrolki

Kontrolka stanu (jednostka bazowa): sygnalizacja diod LED
Wyświetlacz LCD (jednostka bazowa / dołączony telefon KX-TPA60): brak / kolorowy wyświetlacz LCD 1,8 cala
System radiowy

Interfejs bezprzewodowy: DECT
EU-DECT 1,88 GHz - 1,90 GHz: tak
Funkcje telefoniczne

Wiele telefonów: maksymalnie 8
Wiele linii: maksymalnie 8
Równoczesne połączenia głosowe: Wskopasmowe - 8 rozmów + 2 konferencje
Szerokopasmowe - 4 rozmowy + 2 konferencje
Wybór telefonu do przyjmowania połączeń: tak
Wybór telefonu i numeru do wykonywania połączeń: tak
Ponowne wybieranie numeru: tak
Nie przeszkadza: tak
Połączenia anonimowe (CLIR): tak
Odrzucanie połączeń anonimowych: tak
ID dzwoniącego (CLIP, CNIP): tak
Wybieranie DTMF podczas połączenia: tak
Przekierowywanie połączeń: tak
Zawieszanie połączeń: tak
Przekazywanie połączeń (bezw warunków/zajętość/brak odpowiedzi): tak
Połączenia oczekujące: tak
Księżka telefoniczna (KX-TP60): maksymalnie 500
Rejestr połączeń (przychodzące/wychodzące/nieodebrane): 20/20/nie (ujęte w rejestrze połączeń przychodzących)
Dzwonienie dystynktywne: tak
Wybór dzwonka: tak
Zasilanie

Jednostka bazowa: zasilacz, PoE (IEEE 802.3af)
Ładowarka: zasilacz
Pobór mocy

Jednostka bazowa: Czuwanie - 2,3 W (w przypadku połączenia do sieci LAN przez interfejs 100Base-TX)
Rozmowa - 2,5 W, maks. 2,6 W (podczas 10 jednoczesnych rozmów)
Ładowarka: maks. 1,6 W
Akumulator (dołączony telefon KX-TPA60): Czas czuwania: do 200 godzin, czas rozmów: do 11 godzin
Warunki pracy: 0°C-40°C, wilgotność względną 20-80% (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x gł. wys.) (mm)

Jednostka bazowa: około 118,7 x 45 x 88,1
Dołączony telefon KX-TPA60: około 47,8 x 25,5 x 153,2
Podstawa łączy do telefonu KX-TPA60
Zawartość opakowania: jednostka bazowa, telefon (KX-TPA60), zasilacz x2, akumulator (Ni-MH AAA) x 2, podstawa łączy, kabel, klips na pasek, wkręt do wieszania na ścianie x 2

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-TGP600_608_2.html



