

Telefon Cisco 7941G



Producent	Cisco
Ilość linii	1
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka10ms
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i> • SCCP - <i>Skinny Client Control Protocol</i>

Cisco IP Phone 7941G

Typ urządzenia:

- Telefon IP
- Port WAN: 1x10/100BaseTX (RJ45)
- Port LAN: 1x10/100BaseTX (RJ45)

Obsługiwane protokoły VoIP:

- SCCP - Cisco Skinny Client Control Protocol (CallManager)

Protokoły kodowania dźwięku:

- ITU G.711
- ITU G.729

Obsługiwane protokoły i standardy:

- DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol,
- TFTP - Trivial File Transfer Protocol,
- IEEE 802.1Q - Virtual LANs,
- DSCP - DiffServ Code Point,
- IEEE 802.1p - Priority,
- IEEE 802.3af - Power over Ethernet

Dodatkowe funkcje tel.:

CLIP - identyfikacja numeru dzwoniącego, ponowne wybieranie numeru, wyświetlacz monochromatyczny, klawisze szybkiego wybierania, możliwość kaskadowego łączenia urządzeń, połączenia oczekujące, połączenie konferencyjne, przekierowanie połączenia, zawieszenie połączenia. Obsługa kodowania Unicode, Obsługa aplikacji XML na ekranie, Obsługa telefonów zgodnych ze standardem SIP, Zintegrowany przełącznik 10/100, Obsługa zasilania Power over Ethernet (PoE)

Wypożyczenie standardowe:

- słuchawka

Wymiary:

- Szerokość: 26,67 mm;
- Wysokość: 20,32 mm;
- Głębokość: 15,24 mm
- Masa netto: 1,6 kg

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Telefon--Cisco--7941G_234_2.html

