

Centrala IP-PBX UCM6116



Producent	Grandstream
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Ilość portów FXS	2
Ilość portów FXO	16
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms • G.722 - 48/56/64 Kbps • H.263 - kodek video • H.263p - kodek video + • H.264 - kodek video
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol • T.38 - Fax relay protocol
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • Telnet

Standard Voice: SIP

Liczba portów FXS o telefonu (RJ11): 2szt.

Liczba portów FXO (RJ11): 16szt.

Inne porty: USB, SD

Liczba portów WAN (RJ45): 1szt.

Funkcja Routera (NAT): Nie

Liczba portów LAN (z funkcją NAT): 1szt.

Maks. ilość abonentów IP: 500szt.

Maks. ilość abonentów RJ-11: 2szt.

Sposób zarządzania: http, telnet

Kodeki: Voice :G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38 Video :H.264, H.263, H.263+

Wymiary (wys x szer x g?): 440x185x44mm

Kolor: czarny

Opis: 16 portów FXO i 2 porty FXS z funkcją live-line, do 500 kontów SIP oraz 50 SIP trunków, do 60 jednoczesnych połączeń oraz 32 użytkowników telekonferencji, 1 port Gigabitowy, zasilanie POE, wyświetlacz LCD 128x32, brak

op?at licencyjnych, unkcje automatycznych konfiguracji telefonów

www: <http://www.grandstream.com/index.php/products/ip-voice-telephony/ip-pbx-solutions/ucm61xx>

Orientacyjna waga brutto: 0g

Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 0g

Ilo?? w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 2szt.

Gwarancja: 24m gwarancji fabrycznej

Produkt ten dostępný jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Centrala-IP-PBX-UCM6116_585_2.html

