

Grandstream GXP 285HD



Producent	Grandstream
Ilość linii	1
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • GSM - 13 Kbps, ramka 20ms • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms • G.722 - 48/56/64 Kbps • H.261 - kodek video
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • TFTP - Trivial File Transfer Protocol

Nowy telefon GXP-285 to idealny telefon IP dla małych przedsiębiorstw. Posiada wysoką jakość dźwięku HD, dwa porty sieciowe 10/100Mbit/s oraz wspiera zasilanie typu PoE (802.3af). Dzięki przyciskowi FLASH możliwe jest zawieszanie i przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami. Ponadto telefon wyposażony jest w 3 przyciski kontekstowe XML oraz złącze dla zestawu nagłownego.

Główne funkcje

- 1 profil SIP z przyciskiem FLASH dla obsługi dwóch połączeń
- Graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128x32 mm
- Dwa porty sieciowe 10/100 Mbit/s ze wsparciem dla zasilania PoE (Power over Ethernet).
- Sygnalizacja połączenia przychodzącego (możliwość prowadzenia dwóch połączeń jednoczesnych).
- 3 programowalne przyciski kontekstowe XML
- Możliwość realizowania trójstronnych konferencji
- Wysoka jakość dźwięku HD z redukcją echa, tryb głośnomówiący oraz wsparcie dla zestawów nagłownych
- Automatyczna konfiguracja, wsparcie dla SRTP
- Kompatybilny z dowolną centralą lub platformą IP PBX wspierającą protokół SIP2.0.

Specyfikacja techniczna

- Protokoły : SIP (RFC3261), TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record SRV), DHCP, PPPoE, TFTP, NTP, STUN,

Interfejs sieciowy:

- Dwa porty Ethernet 10/100Mbit/s ze wsparciem PoE (Power over Ethernet)

Wyświetlacz:

- LCD 128 x 32 pikseli

Przyciski funkcyjne:

- 3 XML - programowalne przyciski kontekstowe, 3 przyciski: nawigacja/menu/głośność, 7 dedykowanych przycisków funkcyjnych: zawieszanie połączenia, tryb głośnomówiący, przyspieszenie zestawiania połączenia, transfer, konferencje, FLASH oraz przełączanie pomiędzy trybem nagłównym a słuchawką.

Kodek dźwięku:

- G.723.1,
- G.729 A/B,
- G.711 u/a-law,
- G.726,
- G.722,
- GSM
- iLBC,
- DTMF (w kanale dźwiękowym, RFC2833, SIP INFO)
- **Usługi:** zawieszanie połączeń, połączenia oczekujące, historia połączeń, automatyczne oddzwanianie, wyciszenie mikrofonu, transfer, trójstronna konferencja, możliwość pobierania książki adresowej (XML, LPAD – do 200 pozycji). Dostosowanie ustawień wyświetlacza poprzez XML. Możliwość zmiany dzwonek.

Wejście dla zestawu nagłowneg:

- 2.5mm oraz RJ22

QoS:

- Layer 2 (802.1Q, 801.2p) i Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS

Bezpieczeństwo:

- Hasło dla użytkownika oraz administratora, uwierzytelnianie MD5, zmiany w oparciu o plik konfiguracyjny AES, SRTP

Wiele języków:

- Polski, Angielski, Hiszpański, Francuski, Niemiecki, itp.

Aktualizacja:

- Aktualizacja oprogramowania przez TFTP/HTTP, masowa aktualizacja poprzez zabezpieczony plik

PoE (Power over Ethernet):

- Wsparcie dla standardu IEEE 802.3af

Zasilanie:

- 5V DC 1,2A (zasilacz 100-240V AC 50-60Hz na 5V DC 1,2A – certyfikat UL).

Wymiary:

- 168mm x 200mm x 89.5mm, Waga: 0,62KG , Waga z opakowaniem: 0,725KG

Temperatura/wilgotność:

- 32-104°F/ 0-40 °C, 10-90% (bez kondensacji)

Certyfikaty : FCC,CE,C-Tick

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Grandstream-GXP-285HD_261_2.html

