

Panasonic KX-TGP500



Producent	Panasonic
Ilość linii	8
Ilość portów WAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, <i>ramka10ms</i> • G.726 - <i>AAL2</i> - 16/24/32/40 Kbps • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>
Zarządzanie przez	• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i> • TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i> • klawiaturą telefonu

Panasonic TGP500 DECT to świetne rozwiązanie dla domu lub małego biura. Telefon obsługuje do 8miu różnych kont SIP oraz pozwala na 3 jednoczesne połączenia. Stacja bazowa umożliwia połączenie do 6ściu słuchawek KX-TPA50. Możliwość rozszerzenia zasięgu poprzez opcjonalne repeater-y (max 6 na każdą stację bazową)

Seria KX-TGP500 łączy wszystkie zalety nowoczesnych połączeń internetowych w jakości HD, dużą funkcjonalność oraz łatwą konfigurację poprzez przeglądarkę www.

VoIP

- Protokół SIP
- Obsługa 8 kont VoIP
- Możliwość prowadzenia 3 jednoczesnych połączeń
- Kodeki: G711A/u, G722 (szerokopasmowy), G723-32, G729A
- Kompatybilność:
 - IETF SIP Version 2 (RFC3261)
 - BroadWorks R15 / BroadSoft
 - Asterisk
- Możliwość Provisioningu

System

- Do 6 słuchawek w systemie
- Elastyczne przypisanie słuchawek do kont VoiP
- Możliwość dzwonienia grupy słuchawek dla połączeń przychodzących
- Administracja przez słuchawkę i www

- Dwa poziomy dostęp: administrator i użytkownik

Ekran

- Identyfikacja abonenta dzwoniącego CLIP
- Sześcioliniowy 2,1 cala
- Białe podświetlenie
- Informacja o stanie dostępności kanałów VoIP
- Informacja o numerze słuchawki
- **Menu w języku polskim**

Pamięć i rejestry

- Szybkie wybieranie numerów ze 100 pozycyjnej książki telefonicznej (numer: 32 cyfry, opis: 16 znaków)
- Pamięć 10 ostatnio wybieranych numerów
- Rejestr 50 ostatnich rozmów przychodzących
- 30 numerów zablokowanych dla połączeń przychodzących
- 5 numerów alarmowych

Dźwięk

- Urządzenie głośno mówiące
- Wyłączanie mikrofonu (MUTE)
- 6 poziomów głośności dzwonka słuchawki (+wyłączony)
- 3 melodie oraz 6 tonów dzwonka przypisywanych do kont VoIP

Klawiatura

- Bursztynowe podświetlenie
- Przycisk nawigacyjny
- Przycisk przywołania słuchawki na bazie

Funkcjonalność

- Możliwość wprowadzenia nazwy słuchawki
- Optyczna sygnalizacja połączenia przychodzącego
- Współdzielenie połączenia - przyłączenie się do prowadzonej rozmowy zewnętrznej
- Interkom - rozmowa wewnętrzna między słuchawkami
- Zawieszanie połączenia
- Przełączenie połączeń między słuchawkami
- Przechwytywanie połączenia
- Połączenia konferencyjne
- Odrzucanie połączenia
- Możliwość restrykcji połączeń wychodzących
- Możliwość kopiowania książki telefonicznej między słuchawkami
- Możliwość zapisu książki telefonicznej na pliku
- Czas pracy przy standardowych akumulatorach NiMH do 5 godzin rozmów lub do 240 godzin czuwania (ładowanie 6 godz.)
- Gniazdo słuchawki nagłownej
- Trójkolorowa dioda statusu na bazie
- Możliwość montażu na ścianie bazy i ładowarki

Zegar

- Godzina wyświetlana w czasie czuwania
- Automatyczna korekta - synchronizacja zegara z serwerem SNTP
- Informacja o czasie trwania połączenia

Cechy

- W zestawie: 2 zasilacze, baza, słuchawka, ładowarka, 2 akumulatory AAA (NiMh750mAh), przewód telefoniczny, przewód LAN, pokrywa akumulatorów, uchwyt do paska, instrukcja obsługi, E-gwarancja (1 rok)
- Akcesoria
 - KX-TPA50 - dodatkowa słuchawka
 - KX-TCA89, KX-TCA94 - słuchawki nagłowne
 - KX-A405 - repeater
 - PNKE1O29 - wieszak słuchawki na pasek
- Wymiary i waga:
 - Słuchawka: 48mm*32mm*159mm, 130g
 - Baza: 178mm*135mm*75mm, 270g
 - Ładowarka: 76mm*87mm*52mm, 120g
- Pobór mocy
 - Oczekiwanie: 1,3W
 - Max: 2,5W

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-TGP500_374_2.html

