

Telefon CISCO 7960G



Producent	Cisco
Ilość linii	1
Ilość portów WAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, <i>ramka10ms</i>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i> • H.323 • SCCP - <i>Skinny Client Control Protocol</i>
Zarządzanie przez	• TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i>

Telefon IP Cisco 7960G jest telefonem IP drugiej generacji, wyposażonym we wszystkie funkcje niezbędne dla kierowników i dyrektorów poszczególnych działów firm. Urządzenie posiada sześć programowalnych przycisków linii lub funkcyjnych oraz cztery interaktywne przyciski ułatwiające użytkownikowi korzystanie z dostępnego menu. Telefon jest także wyposażony w duży, ciekłokrystaliczny wyświetlacz (LCD), na którym pojawiają się informacje o dacie, godzinie, nazwisku dzwoniącego, jego numerze telefonu oraz wybranych wcześniej numerach. Graficzne możliwości wyświetlacza pozwalają na rozbudowę telefonu o aktualnie dostępne i przyszłe funkcje ekranowe.

Właściwości:

Standardy EMC FCC Part 15 (CFR 47) Class B, ICES-003 Class B, EN55022 Class B, CISPR22 Class B, AS/NZ 3548 Class B, VCCI Class B, EN55024, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Bezpieczeństwo:

- CE, UL 60950,
- CSA C22.2 No. 60950

Zarządzanie energią:

- Typ zasilacza 48 VDC

Waga i rozmiary:

- Wymiary produktu (S x G x W): 266.7 x 152.4 x 203.2 milimetr

Waga produktu:

- 1600 gram

Kolor

- Dark Grey

Łączność:

- Połączenia bezprzewodowe: Nie

Wyświetlacz:

- Typ ekranu: LCD

IP:

- Obsługiwane protokoły sieciowe: TFTP
- Protokoły VoIP: H.323, MGCP, SCCP, SIP

Kodeki głosu:

- G.711,
- G.729a

Parametry połączenia:

- Położenie dialera base
- Typ dialera Keypad
- Głośnik Tak
- Model IP

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Telefon-CISCO-7960G_241_2.html

