

Yealink CP960 z mikrofonami DECT



Producent	Yealink
Ilość linii	1
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • klawiaturą telefonu

Telefon w zestawie z mikrofonami DECT.

CP960 łączy w sobie intuicyjną obsługę z wyrafinowaniem funkcji. Idealnie pasuje do pracy w zespole, szczególnie w średniej i dużej sali konferencyjnej. Czysty i wyraźny dźwięk gwarantuje wbudowany głośnik Harman Kardón. W razie potrzeby do telefonu można podłączyć dodatkowe przewodowe lub bezprzewodowe mikrofony oraz zewnętrzne nagłośnienie.

Funkcje telefonu:

1 konto SIP
wstrzymanie/wyciszenie/nagrywanie połączeń, DND
szybkie wybieranie, ponowne wybieranie
przekierowywanie, połączenia oczekujące, transfer połączeń
wyciszenie
5-stronne konferencje
plan numeracyjny
dostosowywanie głośności
wybór dzwonka
parowanie przez Bluetooth/port Micro-B USB
podłączenie zewnętrznego nagłośnienia przez port 3,5 mm
aktywacja mówiącego

Właściwości audio:

dźwięk Optimal HD
6 metrów zbierania głosu

wbudowane 3 mikrofony, dookolne zbieranie głosu 360°
głośnik: 56 mm, 10 W, Harman Kardon
full duplex z AEC
kasacja echa (do 320ms)
tłumienie szumów tła
kodeki: G.722, G.722.1C, G.723, G.726, G.729, iLBC, Opus
DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) i SIP INFO
VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

Książka telefoniczna:

lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów
czarna lista
zdalna książka telefoniczna XML/LDAP
inteligentne wyszukiwanie
książka telefoniczna: wyszukiwanie/import/eksport
historia połączeń: wykonane/odebrane/nieodebrane/przekazane

Integracja z IP PBX:

anonimowe wykonywanie/odrzucając połączeń
Hot-desking, połączenia alarmowe
interkom, paging, muzyka na czekanie
poczta głosowa

Wyświetlacz:

dotykowy wyświetlacz 5" 720x1280 pikseli
klawisz kontroli głośności
klawisz "home"

Interfejs:

1 x RJ45 10/100M Ethernet
PoE (IEEE 802.3af), klasa 4
2 wejścia na dodatkowe mikrofony przewodowe
2 x port USB 2.0
1 x wyjście audio 3,5 mm
1 x port Micro-B USB 2.0
1 x slot Security

Zarządzanie:

konfiguracja : przeglądarka/telefon/auto-provision
auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS dla masowego wdrożenia
auto-provision z PnP
zero sp-touch, TR-069, SNMP
eksport śledzenia danych, logi systemowe
przywracanie ustawień fabrycznych

Sieć i bezpieczeństwo:

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
IPV4, IPV6
NAT Traversal: tryb STUN
tryb proxy i peer-to-peer SIP link
przypisanie adresu IP: statyczne/DHCP
serwer HTTP/HTTPS
synchronizacja daty i godziny poprzez SNTP
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
SRTP dla głosu
Transport Layer Security (TLS)
zarządzanie certyfikatami HTTPS
szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych

uwierzytelnianie przy pomocy MD5/MD5-sess
OpenVPN, IEEE802.1X

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Yealink-CP960-z-mikrofonami-DECT_647_2.html

