

Yealink VC 120



Producent	Yealink
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.722 - 48/56/64 Kbps • H.263 - <i>kodek video</i> • H.264 - <i>kodek video</i>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i> • H.323

Yealink VC120 to najnowszy zestaw wideokonferencyjny, pracujący w rozdzielczości Full-HD 1080p, dedykowany w sposób szczególny usprawnianiu codziennej pracy w oddziałach firmy na całym świecie. VC120 to rozwiązanie intuicyjne i proste w obsłudze. Dzięki Yealink Intelligent Firewall Transversal, użytkownik może korzystać z systemu praktycznie zaraz po jego podłączeniu, bez dodatkowych konfiguracji. Zestaw ten pozwala dodatkowo na elastyczne wykorzystanie łącza i odporność na 8% utratę pakietów. Wysoka jakość, łatwość i intuicyjność użytkowania oraz konkurencyjna cena, plasują Yealink VC120 w czołówce najlepszych rozwiązań dla klienta biznesowego.

18-krotny zoom optyczny
Zbieranie głosu z całego otoczenia
Optima HD Voice
Nagrywarka video
Podwójny strumień Full-HD

Parametry audio

Macierz 3 mikrofonów
Mikrofon dookólny w zasięgu do 3 m
Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe mikrofony- zasięg do 5 m
Kodeki audio: G.722.1C, G.722.1, G.722, G. 711 u/a
Algorytmy audio: AEC, VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

Rozdzielczość wideo

Full-HD 1080P@30fps (1920x1080) przy 1Mbps
720P (1280x720) przy 521Kbps
W448P (768 x 448), WQVGA (400 x 240)
4CIF (704x576), CIF (352 x 288)

Standardy wideo i dopasowanie sieci

H.264 High Profile, H.264, H.263
dynamiczne dostosowanie pasma
Forward Error Correction (FEC), odporność na utraty pakietów wideo (8%) i audio (20%)
strategia optymalizacji przesyłania prezentacji i audio
elastyczne wykorzystanie łącza

Kamera PTZ FullHD

Rozdzielczość 1920 x 1080
18-krotny zoom optyczny
Zakres ruchu w poziomie $\pm 100^\circ$ i $\pm 30^\circ$ w pionie,
kąt widzenia w poziomie: 75°
możliwość zaprogramowania do 10 presetów
beauty shot feature

Parametry połączeń
2 strumienie 1080P30: wideo + prezentacja
3 układy ekranu (pełny ekran, pół/pół, duży/mały)
obsługa dwóch ekranów z funkcją „focus”
3-stronne video/audio
nagrywanie i odtwarzanie audio/wideo
zrzut ekranu na nośnik USB
tryb uśpienia, DND, statystyki połączeń
autoodpowiedź, mute, połączenia oczekujące
inteligentne wyszukiwanie
książka telefoniczna: 1000 wpisów
historia połączeń: wszystkie/nieodebrane/odebrane/wykonane
książka telefoniczna LDAP
wybór języka

Protokoły

H.323/SIP
Dual stream: H.239/ BFCP (SIP)
FECC: H.224/ H.281
rozszerzenia H.323: H.225, H.241, H.245, H.235 v3
obsługa konta SIP i konta gatekeeper

Sieć i bezpieczeństwo

TCP/IP (IPv4), DHCP/ statyczne IP
konfiguracja przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS
SRTP/TLS, szyfrowanie AES 128b
QoS: 802.1p/Q, DiffServ
IEEE802.1X, LLDP-MED, VLAN
synchronizacja daty i czasu - SNTP
wbudowane certyfikaty

Konfiguracja i zarządzanie

konfiguracja przez przeglądarkę
aktualizacja oprogramowania, przywracanie ustawień fabrycznych
eksport lub import konfiguracji
SNMP, diagnostyka sieci i audio/video
śledzenie pakietów i eksport logów systemowych

NAT i Firewall Traversal

NAT (tryb ręczny/automatyczny)
Yealink intelligent firewall traversal

OpenVPN,
H.460

Komponenty systemu

Kodek VC120
Dedykowany telefon VCP41
Kamera PTZ HD VCC18
Pilot zdalnego sterowania VCR10

Interfejsy

1 x 10/100/1000M Ethernet,
2 x HDMI, 1 x DVI, 1 x VGA
1 x VCS phone port RJ-45
1 x Line-in (3,5 mm)
1 x Line-out (3,5 mm)
1 x port zasilania, 2 x USB 2.0
Inne: 1x przycisk zasilania, 1 x security lock slot, 1 x przycisk reset

Inne właściwości

Wejście AC100-240V i wyjście DC 19V/3,42
Półka z wkrętami do montażu na ścianę
Pobór mocy: w trybie Idle <2.8 W, w trybie pracy: 24 W; MAX 30 W
Wymiary (szer. x głęb. x wys.):
Kodek 330 mm x 183 mm x 40 mm

Telefon 320 mm x 260 mm x 52 mm

Kamera 282 mm x 152 mm x 159 mm

Pilot 190mm x 55mm x 24mm

Wilgotność względna: 10~95%
Temperatura przechowywania: do 50C

Certyfikaty

FCC, CE

Gwarancja: 12 miesięcy producenta w serwisie wewnętrznym.

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Yealink-VC-120_618_2.html

