

Grandstream kamera internetowa GXV3601 HD



Producent Grandstream

Kamery GXV3601 to unikatowe, kompletne połączenie najlepszych rozwiązań w dziedzinie kontroli alarmowej, zabezpieczeń magazynowych oraz połączeń bezprzewodowych, które razem tworzą wyrafinowany i najlepszy w tej klasie produktów elastyczny system kontroli, obsługiwany przez intuicyjne oprogramowanie video Grandstream GSurf (wspiera do 36 kamer jednocześnie). Kamery idealnie dostosowują się do wszelkich profesjonalnych rozwiązań

Cechy kamery:

- Wysokiej jakości obiektyw z sensorem SONY CCD o wysokiej ostrości obrazu
- Zaawansowany wielostrumieniowy kodek H.264 pracujący w czasie rzeczywistym, kodek JPEG Motion wspierający detekcję ruchu w rozdzielczości D1
- Wejście/wyjście na alarm, wejście/wyjście audio, RS485, kontrola tęczówki oka
- 24MB bufor zapisu obrazu przed- i po zdarzeniowego
- Port USB 2.0 oraz gniazdo SD umożliwia zainstalowanie dodatkowej pamięci lub karty sieciowej
- Wbudowany protokół Power-over-Ethernet POE (802.3af), opcjonalnie antena do obsługi połączeń bezprzewodowych
- Zintegrowany system analizy video, wsparcie dla przesyłania obrazu w połączeniu z telefonami przenośnymi i wideotelefonami dzięki protokołom SIP/VoIP w systemie dwustrumieniowego audio i wideo (full-duplex)

Specyfikacja:

- Video Compression - H.264, JPEG, Motion JPEG
- Image Sensor - 1/3.2" Aptina 2 Megapixel CMOS 1600 x 1200 (GXV 3601HD)
- Lens Type - 1/3" Varifocal 3.5-8mm, DC-iris, CS mount, changeable
- Minimum Illumination (Lux) - 0.5 at F1.2 (GXV3601HD)
- Max Video Resolution - Full D1: 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC), 1600 x 1200
- Max Frame Rate in Max Resolution - 30fps/25fps at D1 (NTSC/PAL)
- Video Bit Rate - 32 Kbps – 2 Mbps
- Video Output - Voltage 1.0Vp-p, Resistance 75
- Audio Input - 3.5mm LINE-IN
- Audio Output - 3.5mm LINE-OUT
- Alarm Input - Yes – 1, Normal Open
- Alarm Output - Yes – 1, 125VAC/0.5A, 30VAC/2A
- Audio Compression - G.711, G.726

- Serial Ports - RS485
- IRIS Control - Yes
- Embedded Analytics - Motion detection (up to 16 target areas), video loss (pending)
- Pre-/post-alarm Buffer - 24MB
- Snapshots - Trigger upon events, send via email/FTP
- Multi-streaming-rate for Preview & Recording - Yes
- Security - Video watermark, HTTPS, Password
- Network Port - 10M/100M auto-sensing, RJ45
- Network Protocol - TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, RTSP, DHCP, PPPoE, DDNS, HTTP, HTTPS
- Power over Ethernet (PoE) - Standard, IEEE 802.3af Class 3
- Peripheral Ports - SD 2.0, USB 2.0
- SIP/VoIP Support - Yes
- Power - Output: 12VDC/1A; Input:100–240VAC, 50–60Hz

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Grandstream-kamera-internetowa-GXV3601-HD_457_2.html

