

## Panasonic KX-HDV230



|                    |                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent          | Panasonic                                                                                                                                                                      |
| Ilość linii        | 6                                                                                                                                                                              |
| Ilość portów LAN   | 2                                                                                                                                                                              |
| Obsługiwane kodeki | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |
| Zarządzanie przez  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i></li> <li>• klawiaturą telefonu</li> </ul>                                     |

### KX-HDV230 - Rozbudowany telefon SIP

VoIP  
Protokół SIP  
Obsługa 6 kont VoIP  
Kodeki: G.711A/u, G.722 (szerokopasmowy) G.729A  
Wsparcie dla TLS? \*1  
Kompatybilność:  
IETF SIP Version 2 (RFC3261)  
BroadWorks R15 / BroadSoft  
Asterisk  
Panasonic SIP PBX KX-HTS32

System  
Administracja przez telefon i www  
Dwa poziomy dostęp: administrator i użytkownik  
Tryb pracy ECO ?  
Automatyczna aktualizacja oprogramowania  
Możliwość ładowania zdalnych plików konfiguracyjnych (Provisioning?)  
Zasilanie: PoE? lub opcjonalny zasilacz  
Współpraca z dodatkowymi konsolami przycisków programowalnych (max 100 dodatkowych przycisków)

Wyświetlacz  
Główny: 2,3", graficzny (132\*64px), czteroliniowy  
Dodatkowy: 160\*384px, 12-liniowy  
6 poziomów kontrastu, 6 poziomów białego podświetlenia  
Personalizacja? wyglądu w czasie uruchamiania telefonu  
Menu w języku polskim

#### Pamięci i rejestry

500\*1 pozycyjna lokalna książka telefoniczna z możliwością ustawienia blokady dostępu (do 5 numerów po 32 cyfry, opis do 24 znaków)  
Pamięć 30 ostatnio wybieranych numerów  
Rejestr 30 ostatnich rozmów przychodzących  
30 numerów zablokowanych dla połączeń przychodzących  
Współpraca z zewnętrznymi książkami telefonicznymi

#### Dźwięk

Urządzenie głośno mówiące  
Wyłączanie mikrofonu (MUTE)  
8 poziomów głośności w słuchawce i w głośniku  
6 poziomów głośności dzwonka (+wyłączony)  
32 melodie i tony dzwonka przypisywane do kont VoIP i numerów w książce telefonicznej

#### Klawiatura

Przycisk nawigacyjny  
3 programowalne przyciski do obsługi menu wyświetlacza  
Wbudowana konsola na 2\*12 przycisków programowalnych z etykietami na LCD  
Możliwość włączenia/wyłączenia tonów klawiatury

#### Funkcjonalność

Optyczna sygnalizacja połączenia przychodzącego  
Zawieszanie połączenia  
Połączenia konferencyjne  
Odrzucanie połączenia  
Możliwość blokady połączeń anonimowych  
Możliwość automatycznego odbioru połączenia  
Możliwość zapisu książki telefonicznej na pliku  
Gniazdo słuchawki EHS?  
Gniazdo słuchawki nagłownej (typ RJ9)

#### Zegar

Godzina wyświetlana w czasie czuwania  
Automatyczna korekta - synchronizacja zegara z serwerem NTP  
Informacja o czasie trwania połączenia

#### Sieć

Dwa porty LAN 10/100Mb/1Gb  
Klient DHCP, NTP  
Obsługa protokołów DNS, HTTP, HTTPS  
Wsparcie dla VLAN (802.1q) i QoS (DiffServ)  
Wsparcie dla IPv4 i IPv6

#### Pozostałe cechy

W zestawie? : telefon, słuchawka, przewód słuchawkowy, podstawka, wieszak na ścianę, instrukcja obsługi, E-gwarancja (2 lata)  
Dostępny w kolorze białym i czarnym  
Akcesoria  
KX-A422, KX-A424 - zasilacz  
KX-HDV20 - konsola dodatkowych przycisków programowalnych  
Aktualna wersja oprogramowania? - 8.101 (wydanie listopad 2018)  
Wymiary i waga: 252mm\*179mm\*188mm (wysoki), 252mm\*187mm\*154mm (niski), 1030g  
Pobór mocy:  
PoE: 3,2W (ECO:3,0W)  
Zasilacz: 2,9W (ECO:2,2W)  
Max: 4,2W

Dostępny w kolorze białym i czarnym

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-HDV230\\_621\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-HDV230_621_2.html)

