

## Bramka Grandstream HT ATA 818



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent          | Grandstream                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ilość linii        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilość portów WAN   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilość portów LAN   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilość portów FXS   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługiwane kodeki | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms</li> </ul> |
| Zarządzanie przez  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• TFTP - Trivial File Transfer Protocol</li> <li>• Telnet</li> </ul>                                                                                                                              |

HT818 to potężna 8-portowa bramka VoIP z 8 portami FXS i zintegrowanym routerem Gigabit NAT. Stworzony z myślą o użytkownikach szukających silnego konwertera analog-to-VoIP, oferuje wiodącą na rynku technologię firmy Grandstream SIP ATA /brama z milionami urządzeń z powodzeniem wdrożonych na całym świecie. Ta zaawansowana brama zapewnia wyjątkową jakość głosu w różnych środowiskach aplikacji, silne szyfrowanie z unikalnym certyfikatem bezpieczeństwa na jednostkę, automatyczne udostępnianie w celu rozmieszczenia woluminów i zarządzanie urządzeniami wraz z wyjątkową wydajnością sieci w przypadku zastosowań korporacyjnych.

### Funkcjonalność

2 profile SIP  
8 portów FXS  
Obsługa TR069  
Szyfrowanie AES z certyfikatem bezpieczeństwa na jednostkę  
3-drożne konferencje głosowe na port  
2 porty Gigabit Ethernet  
Obsługa faxu T.38  
Wyjątkowa jakość głosu dzięki szerokopasmowemu kodekowi HD  
Router NAT

### Protokoły SIP (RFC3261)

Kodowanie głosu G.711 with Annex I (PLC) and Annex II (VAD/CNG),  
G.723.1,  
G.729A/B,  
G.726,

iLBC,  
OPUS,  
dynamic jitter buffer,  
advanced line echo cancellation  
Porty 1x 10/100 Mbps RJ-45 (WAN),  
1x 10/100 Mbps RJ-45 (LAN)  
Porty głosowe 8xFXS  
Tryby pracy klient SIP Proxy  
DTMF In-audio,  
RFC2833 and/or SIP INFO  
Liczba linii VoIP 8  
Obsługa faksów T.38 compliant Group 3 Fax Relay up to 14.4kbps and auto-switch to G.711 for Fax Pass-through  
Funkcje QoS Layer 2 (802.1Q VLAN,  
SIP/RTP 802.1p) and Layer 3 (ToS,  
Diffserv,  
MPLS)  
Ustawienia jakości dźwięku VAD,  
CNG,  
interpolacja uszkodzonych pakietów (PLC),  
dynamiczny bufor Jitter,  
redukcja echa  
Funkcje obsługi połączeń Caller ID,  
połączenia oczekujące,  
przekierowanie,  
przekazanie,  
DND,  
konferencja 3-stronna,  
wstrzymanie połączenia  
Wbudowany router z funkcją NAT  
Adresacja IP statyczny IP,  
klient DHCP  
Provisioning HTTP,  
HTTPS,  
SSH,  
TFTP,  
TR-069 ,  
secure and automated provisioning using AES encryption,  
syslog  
Zarządzanie WWW,  
telnet  
Zasilanie zasilacz 12V DC 1,5A,  
100-240VAC,  
50-60Hz  
Dopuszczalna temperatura pracy 0°C ÷ 40°C  
Dopuszczalna wilgotność powietrza 10% ÷ 90%,  
niekondensująca  
Wymiary 180x120x36 mm  
Certyfikaty CE,  
FCC,  
RCM  
Gwarancja 24 miesiące  
Producent Grandstream

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Bramka-Grandstream-HT-ATA-818\\_655\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Bramka-Grandstream-HT-ATA-818_655_2.html)

