

## EntryGuard IP IPNC1



|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Producent         | Alphatech                                          |
| Ilość portów WAN  | 1                                                  |
| Zarządzanie przez | • WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową |

Moduł sieciowy domofonu EntryGuard IP. Podłączany bezpośrednio do modułu bazowego. Wersja jednoprzyciskowa.

Domofon EntryGuard IP to najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie domofonowe oparte na technologii VoIP. Modułowa budowa, obsługa głosu, obrazu oraz opcjonalnej klawiatury czyni z niego praktyczne i wygodne rozwiązanie przeznaczone dla biur, mieszkań oraz domów jedno i wielorodzinnych.

### Nowość!

Wideofon można obsługiwać za pomocą dedykowanej aplikacji na systemy iOS oraz Android.

Instrukcja oprogramowania znajduje się w zakładce "Pliki produktu"

Oprogramowanie można pobrać z: [iTunes](#), [Google Play](#)

### Podstawowe cechy:

- Zwarta jednobryłowa obudowa
- Wersja jedno lub dwu przyciskowa
- Każda z wersji może być dodatkowo wyposażona w kolorową kamerę.
- Dla wersji z kamerą domofon posiada białe LED oświetlające osoby przed wejściem
- Dwa 25 cyfrowe numery (adresy IP) dla każdego przycisku
- Sterowanie dwoma zamkami
- Dwucyfrowy kod otwarcia zamka z telefonu
- Do 6 kodów otwierających zamki z przycisków domofonu
- Zintegrowane elementy grzewcze umożliwiające pracę w niskich temperaturach i zapobiegające kondensacji pary wodnej
- Sygnalizacja SIP P2P lub IP PBX
- Tryb dzień/noc z tygodniowym programem
- Podłączenie poprzez Ethernet (10/100 Mb)
- Konfiguracja poprzez WEB
- Uaktualnianie firmware poprzez WEB
- Zasilanie zewnętrzne 12V lub PoE
- Aplikacja PopUp dla obrazu video
- Przetestowany na wielu centralach IPBX (Cisco Call Manager, Alcatel Omni PCX, Asterisk, Nexspan, Panasonic, ...)

### Podstawowe dane techniczne:

### Komunikacja:

- LAN: 10baseT/100BaseTx

#### **VoIP:**

- Sygnalizacja: SIP v.2
- Kodeki: G.711μ, G.711a, G.726, H.263, H.264
- Zarządzanie: WEB
- Konfiguracja: WEB

#### **Zasilanie:**

- Zasilacz zewnętrzny: 12 V AC/DC
- Zasilanie przez Ethernet: PoE - IEEE802,3af

#### **Parametry pracy:**

- Temp. pracy: od -20°C do +70°C
- Wilgotność 10% do 80% przy +30°C

#### **Gwarancja 24 miesiące**

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/EntryGuard-IP-IPNC1\\_366\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/EntryGuard-IP-IPNC1_366_2.html)

