

## Telefon CISCO 7906G



|                       |                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Cisco                                                                                                                                                |
| Ilość linii           | 1                                                                                                                                                    |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                    |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms</li> </ul>        |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i></li> <li>• SCCP - <i>Skinny Client Control Protocol</i></li> </ul> |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i></li> </ul>                                                     |

### Typ urządzenia:

- Telefon IP
- Port WAN: 1

### Obsługiwane protokoły VoIP:

- SCCP - Cisco Skinny Client Control Protocol (CallManager)
- SIP - Session Initiation Protocol

### Protokoły kodowania dźwięku:

- ITU G.711,
- ITU G.729

### Obsługiwane protokoły i standardy:

- CDP - Cisco Discovery Protocol
- IEEE 802.3 - 10BaseT
- TFTP - Trivial File Transfer Protocol
- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
- IEEE 802.3af - Power over Ethernet

### Dodatkowe funkcje tel.:

- CLIP - identyfikacja numeru dzwoniącego
- przekierowanie połączenia
- połączenie konferencyjne
- połączenia oczekujące
- Klawisze szybkiego wybierania
- możliwość kaskadowego łączenia urządzeń
- Wyposażenie standardowe: słuchawka

**Wymiary:**

- Szerokość: 17,67 mm;
- Wysokość: 20,3 mm;
- Głębokość: 15,2 mm
- Masa netto: 0,9 kg

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Telefon-CISCO-7906G\\_223\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Telefon-CISCO-7906G_223_2.html)

