

Yealink SIP-T46S



Producent	Yealink
Ilość linii	6
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • G.722 - 48/56/64 Kbps

Cechy telefonu

- Kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem - 480x272px
- Liczba kont obsługiwanych - 6 SIP
- 4 klawisze funkcyjne
- 10 diod LED do wyboru linii i nawigacji
- Diody dual programowalne do 27 funkcji
- Książka telefoniczna w formacie XML/LDAP - 1000 wpisów
- Złącza sieciowe - 10/100/1000M 1x RJ45 (WAN), RJ45 (LAN)
- Wejście na słuchawki - RJ9
- Konfiguracja OpenVPN
- Menu - język polski
- Łączność Bluetooth poprzez port USB

Funkcje audio

- HD voice: HD handset, HD speaker
- Kodek szerokopasmowy: G.722
- Kodeki wąskopasmowe: G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726, GSM
- DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO
- Tryb głośnomówiący full-duplex z AEC

- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Funkcje telefoniczne

- 6 kont VoIP
- Hotline, połączenia alarmowe
- Zawieszanie połączeń, połączenia oczekujące,
- Przełączanie i przekierowanie rozmów, identyfikacja abonenta
- Mute, flash, automatyczna odpowiedź, powtórne wybranie numeru
- 3-stronna konferencja , DND, szybkie wybieranie
- Książka telefoniczna XML wyszukiwanie/importowanie/eksportowanie
- Czarna lista
- Historia połączeń wybieranych/odebranych/nieodebranych/przekazywane
- Regulacja głośności, personalizowane dzwonki
- System log, group listening
- Bezpośrednie połączenia bez SIP proxy
- Personalizowane dzwonki
- Ustawianie daty ręcznie lub automatycznie
- Dial plan, push XML, action URL

Integracja IP-PBX i funkcje BroadSoft

- Busy Lamp Field (BLF), BLF list
- Bridged Line Appearance(BLA)/SCA
- Anonymous call, Anonymous call rejection
- DND & forward synchronization
- BroadWorks anywhere
- N-Way Calling, remote office
- Network call logs
- BroadSoft call center features
- Message Waiting Indicator (MWI)
- Voice mail, call park, call pickup
- Intercom, paging, music on hold
- Call completion, call recording

Klawisze funkcyjne

- 10 klawiszy linii z diodami LED programowalnych do 27 różnych funkcji
- 7 klawiszy funkcyjnych: wiadomość, zestaw słuchawkowy(podświetlany), wstrzymanie, wyciszenie (podświetlany), transfer, ponowne wybieranie, zestaw głośnomówiący (podświetlany)
- 4 klawisze kontekstowe
- 6 klawiszy nawigacyjnych
- 2 przyciski regulacji głośności
- podświetlany przycisk mute
- podświetlany przycisk headset
- podświetlany przycisk hands-free

Zarządzanie

- Konfiguracja: przeglądarka / telefon / auto-provision
- Auto provision przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS dla masowego wdrożenia
- Auto-provision z PnP
- Zarządzania urządzeniem BroadSoft
- Zero-sp-touch
- Provisioning server redundancy supported
- Przywracanie ustawień fabrycznych, restart
- Package tracing export, systemlog
- Blokada telefonu do ochrony prywatności osobistej

Sieć i bezpieczeństwo

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- IPv6
- NAT poprzeczne: tryb STUN
- Proxy mode and peer-to-peer w trybie łącza SIP
- IP: statyczne/DHCP
- HTTP/HTTPS serwer web
- Synchronizacja czasu i daty za pomocą protokołu SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
- SRTP dla głosu i wideo
- Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS menedżer certyfikatów
- AES szyfrowania pliku konfiguracyjnego
- Uwierzytelnianie szyfrowania za pomocą MD5/MD5-sess
- OpenVPN, IEEE802.1X

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T46S_433_2.html

