

## Linksys IP Phone SPA901-EU



|                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Cisco                                                                                                                                                                                                                            |
| Ilość linii           | 1                                                                                                                                                                                                                                |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | • SIP - Session Initiation Protocol                                                                                                                                                                                              |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• TFTP - Trivial File Transfer Protocol</li> <li>• klawiaturą telefonu</li> </ul>                                             |

Towar wycofany z produkcji, jego następcą Cisco SPA501G.

### WŁAŚCIWOŚCI TELEFONU:

- konfigurowalne Dial Plany
- wsparcie dla dzwonienia przez adresy IP
- wyświetlanie numeru dzwoniącego
- wskaźnik statusu linii (diody LED)
- Call Hold - wstrzymanie rozmowy
- Call Waiting - połączenia oczekujące
- blokowanie rozmów przychodzących
- konferencje trójstronne
- przekierowania rozmów
- oddzwanianie do ostatniego rozmówcy
- Logi rozmów dostępne przez www (rozmowy wychodzące, przychodzące, utracone)
- Redial
- Do Not Disturb
- Call Blocking - anonimowi rozmówcy
- szybkie wybieranie (do 8 numerów)

### SPECYFIKACJA:

- SIPv2: Session Initiation Protocol v2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264)
- ARP - Address Resolution Protocol
- DNS - A Record (RFC 1706), SRV Record (RFC 2782)

- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)
- ICMP - Internet Control Message Protocol (RFC792)
- TCP - Transmission Control Protocol (RFC793)
- UDP - User Datagram Protocol (RFC768)
- RTP - Real Time Protocol (RFC 1889) (RFC 1890)
- wsparcie dla VAD (Voice Activity Detection)
- automatyczne łączenie z domyślnym serwerem SIP,
- wsparcie dla serwera STUN
- przesyłanie pakietów głosowych za pomocą szyfrowanego protokołu SRTP,
- konfigurowalna ilość ramek głosowych w pakiecie
- dynamiczny bufor Jitter

#### **PROVISIONING, ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE:**

- administracja z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, konfiguracja przez zintegrowany serwer (Integral Web Server)
- konfiguracja z wykorzystaniem klawiatury telefonu
- automatyczny provisioning i upgrade przez HTTPS, HTTP, TFTP

#### **BEZPIECZEŃSTWO:**

- przywracanie ustawień fabrycznych chronione hasłem
- dostęp do konfiguracji chroniony hasłem użytkownika i administratora
- HTTPS z fabrycznie zainstalowanym certyfikatem klienta
- HTTP kodowane - szyfrowane uwierzytelnianie poprzez MD5 (RFC 1321)
- szyfrowanie algorytmem AES (do 256 bitów)

#### **W SKŁAD PAKIETU WCHODZĄ:**

- telefon SPA901, słuchawka
- przewód słuchawki - 56 cm
- kabel sieciowy RJ-45
- podręcznik szybkiej instalacji
- zasilacz

#### **DODATKOWE INFORMACJE:**

- wymiary: 105x95x213 mm
- temperatura pracy: 5-45°C
- gwarancja: 24 miesiące

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Linksys-IP-Phone-SPA901-EU\\_19\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Linksys-IP-Phone-SPA901-EU_19_2.html)

