

Yealink T49G - wideotelefon z mostkiem konferencyjnym



Producent	Yealink
Ilość linii	16
Ilość portów LAN	2 Gbit
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> • G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms • G.722 - 48/56/64 Kbps • H.263 - kodek video • H.264 - kodek video
Obsługiwane protokoły	<ul style="list-style-type: none"> • SIP - Session Initiation Protocol • H.323
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> • WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

- Wideotelefon Yealink T49G pozwala na prowadzenie rozmów telefonicznych i wideorozmów z wszystkimi systemami wideokonferencyjnymi Yealink, Polycom, Cisco, Huawei, Aver. Posiada duży 8-calowy dotykowy ekran i wbudowany Bluetooth i WiFi. Pozwala na 3-stronne wideokonferencje + 2 połączenia audio. Wyjście HDMI pozwala podłączyć zewnętrzny zasilacz.

- 16 kont SIP
- pojemnościowy ekran dotykowy IPS LCD 8-cal o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli
- połączenia video full-HD 1080p30
- 3-stronne wideokonferencje
- 5-stronne konferencje audio/video (3 wideo + 2 audio)
- kamera wideo HD 2 mega piksele
- wbudowany Bluetooth 4.0+ EDR dla obsługi zestawów słuchawkowych i parowania urządzeń mobilnych
- wbudowany Wi-Fi (dwuzakresowe: 2.4GHz i 5GHz, 802.11a/b/g/n)
- standardowe wyjście HDMI do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza
- port USB (2.0)

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Yealink-T49G-wideotelefon-z-mostkiem-konferencyjnym_648_2.html



