

Telefon konferencyjny SoundStation IP 4000



Producent	Polycom
Ilość linii	2
Ilość portów WAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, <i>ramka10ms</i>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>
Zarządzanie przez	• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i> • TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i>

SoundStation IP 4000 to telefon konferencyjny IP przeznaczony dla małych i średnich sal konferencyjnych. Wyposażony został w mikrofon o zasięgu do 3 metrów (z możliwością podłączenia dwóch dodatkowych mikrofonów) oraz głośnik z maksymalną mocą do 85 dB (w odległości do 2 m).

Ponadto wykorzystanie technologii Polycom Acoustic Clarity gwarantuje prowadzenie rozmowy w sposób symultaniczny, a dynamiczne tłumienie echa i redukcja szumów zapewniają wysoką jakość transmisji głosu.

Urządzenie umożliwia wysyłanie krótkich informacji – Instant Messaging oraz wyświetlanie statusu obecności użytkowników w obrębie korporacji/listy kontaktów. Konferencje organizowane przez SoundStation IP 4000 mogą obejmować 3 lokacje. Urządzenie umożliwia prowadzenie dwóch połączeń oraz wskazuje trzecią rozmowę oczekującą.

URZĄDZENIE:

- 12 klawiszy funkcyjnych
- 3 przyciski aktywowane z poziomu oprogramowania telefonicznego
- graficzny ekran LCD, 248x68 pixeli
- przycisk Redial
- przycisk Mute
- On-Hook/Off-Hook
- przycisk regulacji głośności

SPECYFIKACJA:

- QoS - Quality of Service
- Silence Suppresion
- bufor Jitter
- wielojęzyczny interfejs
- Call Transfer
- Hold

- Call Forward
- Redial za pomocą dedykowanego przycisku
- Call History - odebrane, wybrane, nieodebrane
- książka telefoniczna
- Do Not Disturb
- Local Call Timer
- Full-Duplex Speakerphone
- trójstronne konferencje
- Caller ID (przy wsparciu telefonii IP)

DODATKOWE INFORMACJE:

- wymiary: 368x311x64 mm
- temperatura pracy: 0-40°C

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Telefon-konferencyjny-SoundStation-IP-4000_30_2.html

