

## Yealink SIP-T22



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Yealink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilość linii           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ilość portów LAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• GSM - 13 Kbps, ramka 20ms</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | • SIP - Session Initiation Protocol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Yealink SIP-T22 posiada intuicyjny interfejs użytkownika oraz bardzo dobrą funkcjonalność. Jest to zarazem skuteczne jak i niedrogie rozwiązanie dla małych i dużych biur.

### Właściwości sieci

- SIP v1(RFC2543), v2(RFC3261)
- 3 niezależne konta SIP
- NAT transverse: tryb STUN
- Przydzielanie IP : Static/DHCP/PPPoE
- In-Band DTMF, Out-of-Band DTMF, SIP Info
- Tryb Proxy oraz Peer-to-peer SIP link mode
- TFTP/DHCP/PPPoE client
- Telnet/HTTP server
- DNS client
- NAT/DHCP server
- Wsparcie dla VLAN, QoS
- Power over Ethernet

### Właściwości głosowe

- Kodek szerokopasmowy G.722, spektrum głosu pomiędzy 50-7000Hz
- Standardowe kodeki: G.711, G.726, G.723.1/iLBC, G.729AB and GSM
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC
- Tryb głośnomówiący Full-duplex zgodny z IEEE 1329

## **Właściwości telefonu**

- Call Hold, Call Waiting, Call Transfer, Call Forward
- Caller ID, Call List, DND, Redial, Flash
- 3-way Conference, Speed Dial
- Personal Ring Tone, Voicemail
- Volume Adjustment, Mute, Speakerphone

## **Integracja z centralami IP PBX**

- SMS, Voicemail, Dial Plan, Dial-now
- Remote/Local enterprise phonebook
- Call Park, Call Pickup, Distinctive Ringtone
- Auto-answer, intercom, Paging

## **Konfiguracja, użytkowanie**

- Możliwość aktualizacji pliku językowego
- Aktualizacje: TFTP/Console/Auto-provision
- Auto-provision: TR069
- Połączenia bezpośrednie IP
- Dial number via SIP server
- Dial URL via SIP server

## **Bezpieczeństwo**

- Secure RTP
- Digest authentication using MD5/MD5-sess
- Secure configuration file via AES encryption

## **Dodatkowe Informacje:**

- Wyświetlacz LCD: 132x64 z niebieskim podświetleniem
- 3 klawisze programowalne, 4 wolne
- 2 diody sygnalizacyjne LED
- Głośnik: 8 Ohm/1Watt
- wymiary: 185x200x90 mm
- zasilacz sieciowy: wejście: AC 100~240V
- wyjście: DC 5V/1A
- temperatura pracy: 0-60°C
- gwarancja: 24 miesiące

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T22\\_185\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T22_185_2.html)

