KoTeIn Karol Młyńczak
Al. Wojska Polskiego 40/64
05-804 Pruszków
NIP: 534-230-34-27
REGON: 142103365

mail: bok@voipsklep.pl
kom.: 536 222 444
kom.: 537 222 444
tel.: 6 14 15 14 15
mBank: 91 2490 0005 0000 4600 6599 2932

EntryGuard IP NM4

Producent	Alphatech
Obsługiwane kodeki	• G.711 - *alaw, ulaw - 64 Kbps* • G.726 - *AAL2 - 16/24/32/40 Kbps* • H.263 - *kodek video* • H.264 - *kodek video*
Obsługiwane protokoły	• SIP - *Session Initiation Protocol*
Zarządzanie przez	• WWW - *zarządzanie przez przeglądarkę internetową*

Czteroprzyciskowy moduł dodatkowy domofonu EntryGuard IP podłączany do NC4.

Domofon EntryGuard IP to najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie domofonowe oparte na technologii VoIP. Modułowa budowa, obsługa głosu, obrazu oraz opcjonalnej klawiatury czyni z niego praktyczne i wygodne rozwiązanie przeznaczone dla biur, mieszkań oraz domów jedno i wielorodzinnych.

Nowość!
Wideofon można obsługiwać za pomocą dedykowanej aplikacji na systemy iOS oraz Android.
Instrukcja oprogramowania znajduje się w zakładce "Pliki produktu"
Oprogramowanie można pobrać z: iTunes, Google Play

Podstawowe cechy:

- Zwarta jednobryłowa obudowa
- Wersja jedno lub dwu przyciskowa
- Każda z wersji może być dodatkowa wyposażona w kolorowa kamerę.
- Dla wersji z kamera domofon posiada białe LED oświetlające osoby przed wejściem
- Dwa 25 cyfrowe numery (adresy IP) dla każdego przycisku
- Sterowanie dwoma zamkami
- Dwucyfrowy kod otwarcia zamka z telefonu
- Do 6 kodów otwierających zamki z przycisków domofonu
- Zintegrowane elementy grzewcze umożliwiające prace w niskich temperaturach i zapobiegające kondensacji pary wodnej
- Sygnalizacja SIP P2P lub IP PBX
- Tryb dzień/noc z tygodniowym programem
- Podłączenie poprzez Ethernet (10/100 Mb)
- Konfiguracja poprzez WEB
- Uaktualnianie firmware poprzez WEB
- Zasilanie zewnętrzne 12V lub PoE
- Aplikacja PopUp dla obrazu video
- Przetestowany na wielu centralach IPBX (Cisco Call Manger, Alactel Omni PCX, Asterisk, Nexspan, Panasonic, ...)

Podstawowe dane techniczne:

Komunikacja:

- LAN: 10baseT/100BaseTx

VoIP:

- Sygnalizacja: SIP v.2
- Kodeki: G711μ, G.711a, G.726, H.263, H.264
- Zarządzanie: WEB
- Konfiguracja: WEB

Zasilanie:

- Zasilacz zewnętrzny: 12 V AC/DC
- Zasilanie przez Ethernet: PoE - IEEE802,3af

Parametry pracy:

- Temp. pracy: od -20°C do +70°C
- Wilgotnosc 10% do 80% przy +30°C

Gwarancja 24 miesiące

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/EntryGuard-IP-NM4_370_2.html