

Panasonic KX-HDV330



Producent	Panasonic
Ilość linii	12
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> • WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i> • klawiaturą telefonu

KX-HDV330 - Telefon SIP

VoIP
Protokół SIP
Obsługa 12 kont VoIP
Kodeki: G.711A/u, G.722 (szerokopasmowy) G.729A
Kompatybilność:
IETF SIP Version 2 (RFC3261)
BroadWorks R15 / BroadSoft
Asterisk
Panasonic SIP PBX KX-HTS32

System

Administracja przez telefon i www
Dwa poziomy dostęp: administrator i użytkownik
Tryb pracy ECO
Automatyczna aktualizacja oprogramowania
Możliwość ładowania zdalnych plików konfiguracyjnych
Zasilanie: PoE lub opcjonalny zasilacz
Współpraca z dodatkowymi konsolami przycisków programowalnych (max 100 dodatkowych przycisków)

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowy TFT, 4.3", 480*272px, Full Color
8 poziomów podświetlenia
Personalizacja wyglądu w czasie uruchamiania telefonu
Menu w języku polskim

Pamięci i rejestry

500 pozycyjna lokalna książka telefoniczna z możliwością ustawienia blokady dostępu (każdy wpis po 5 numerów po 32 cyfry, opis do 24 znaków)

Pamięć 30 ostatnio wybieranych numerów

Rejestr 30 ostatnich rozmów przychodzących

30 numerów zablokowanych dla połączeń przychodzących

Dźwięk

Urządzenie głośno mówiące

Wyłączanie mikrofonu (MUTE)

8 poziomów głośności w słuchawce i w głośniku

6 poziomów głośności dzwonka (+wyłączony)

32 melodie i tony dzwonka przypisywane do kont VoIP i numerów w książce telefonicznej

Klawiatura

Ekran dotykowy

3 przyciski do obsługi menu ekranu

Możliwość włączenia/wyłączenia tonów klawiatury

Funkcjonalność

Optyczna sygnalizacja połączenia przychodzącego

Zawieszanie połączenia

Połączenia konferencyjne

Odrzucanie połączenia

Możliwość blokady połączeń anonimowych

Możliwość automatycznego odbioru połączenia

Możliwość zapisu książki telefonicznej na pliku

Współpraca ze słuchawkami Bluetooth?

Gniazdo słuchawki EHS?

Gniazdo słuchawki nagłownej (typ RJ9)

Zegar

Godzina wyświetlana w czasie czuwania

Automatyczna korekta - synchronizacja zegara z serwerem SNTP

Informacja o czasie trwania połączenia

Sieć

Dwa porty LAN 10/100Mb/1Gb

Klient DHCP, SNTP

Obsługa protokołów DNS, HTTP, HTTPS

Wsparcie dla VLAN (802.1q) i QoS (DiffServ)

Wsparcie dla IPv4 i IPv6

Pozostałe cechy

W zestawie: telefon, słuchawka, przewód słuchawkowy, podstawka, wieszak na ścianę, instrukcja obsługi, E-gwarancja (2 lata)

Dostępny w kolorze białym i czarnym

Akcesoria

KX-A422 - zasilacz

KX-HDV20 - konsola dodatkowych przycisków programowalnych

Aktualna wersja oprogramowania? - 5.003 (wydanie 28.4.2017)

Wymiary i waga: 195mm*175mm*177mm (wysoki), 195mm*176mm*154mm (niski), 850g

Pobór mocy:

PoE: 2,7W (ECO:2,2W)

Zasilacz: 2,6W (ECO:1,9W)

Max: 4,4W

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-HDV330_640_2.html



