

## A510IP Siemens Gigaset



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Gigaset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ilość linii           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, <i>ramka 10ms</i></li> <li>• G.726 - <i>AAL2</i> - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• iLBC - <i>Internet Low Bitrate Vocoder</i> - 15Kbps, <i>ramka 20ms</i></li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i></li> <li>• klawiaturą telefonu</li> </ul>                                                                                                                                                                                |

**Produkt wycofany, jego następcą jest A540IP.**

Bezprzewodowy aparat DECT z możliwością rozbudowy do małego systemu telefonicznego

### Podstawowe funkcje:

- Możesz wybierać spośród 4 różnych kolorów podświetlenia ekranu, zależnie od swoich upodobań.
- Telefon obsługuje do 6 kont VoIP, także od różnych operatorów, przy czym można prowadzić dwie rozmowy VoIP i jedną przez sieć stacjonarną jednocześnie.
- System telefoniczny z obsługą wielu linii i możliwością rozbudowy przez zarejestrowanie maksymalnie 6 słuchawek i 6 kont SIP.
- Trzy równoczesne połączenia (2 x VoIP, 1 x linia analogowa)
- Podświetlany graficzny monochromatyczny wyświetlacz 1,8" (96x64 pikseli, 3 linie tekstu)
- Wybór podświetlenia: bursztynowy | czerwony | niebieski | zielony
- Zasięg wewnątrz budynku / na zewnątrz: 50 m / 300m
- Czas wyładowania baterii standby/rozmowa : 290h / 23h
- Pamięć ostatnio wybieranych numerów : 10
- Książka telefoniczna na 150 wpisów
- Gwarancja 24 miesiące.



