

Centralka VoiceIP-PBX lite



Producent	AVSystem
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	2
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

VoiceIP-PBX.lite jest kompleksowym rozwiązaniem dla małych i średnich firm. Jest to mała centralka telefonii VoIP, która zapewnia pełną funkcjonalność telefonii wewnętrznej w firmie. Posiada m.in. takie funkcje jak: Interactive Voice Response, VoiceMail, konferencje czy nagrywanie rozmów.

Dodatkowo użytkownik centralki może korzystać niezależnie z usług operatorów telefonii VoIP (Session Border Controller). Firma zyskuje możliwość korzystania z wielu różnych kont SIP od różnych operatorów, a centralka IP-PBX wybierze najlepszą drogę dla połączeń wychodzących.

Możemy również do centralki podłączyć analogowe linie miejskie jako backup, stosując dowolną bramkę voip z portami FXO. Natomiast funkcję analogowych portów telefonicznych może pełnić dowolna bramka voip z portami FXS. Dzięki czemu uzyskujemy dowolną liczbę numerów wewnętrznych (extensions).

Każdy użytkownik może mieć swoje konto z możliwością sprawdzenia stanu swojej linii, billingu i konfiguracji poczty głosowej.

Urządzenie jest również zaawansowanym routerem sieciowym z podziałem łącza i dynamicznym systemem zarządzania pasmem. Trzy porty 10/100 FastEthernet mogą być skonfigurowane na wiele sposobów np: 2WAN / 1LAN, 1WAN / 2LAN (bridge), 1 WAN / 1 LAN / 1 DMZ. Ma wbudowany serwer DHCP z przypisywaniem MAC, filtr warstwy 7, serwery wirtualne, PPPtP/IPSec pass-through, DDNS, klonowanie MAC, VLAN i Quality of Services (ToS, DSCP, 808.1p/q).

FUNKCJE TELEFONII:

- 20 jednoczesnych połączeń
- 30 załogowanych użytkowników SIP
- SBC - Session Border Controller
- Call features: call forwarding, call hold.
- drzewiasta struktura extensions z ustawianiem kolejności odbierania
- Hunting Group
- VoiceMail
- IVR

- konferencje
- Call Recording
- wbudowany billing server
- 20 kont operatorów SIP
- Advance Call routing with LCR
- nieograniczona możliwość modyfikacji numerów

FUNKCJE SIECIOWE:

- 3 x 10/100 porty FastEthernet
- możliwość konfiguracji portów: 1WAN/2LAN, 2WAN/1LAN, 1WAN/1LAN/DMZ
- WAN load balancing
- LAN bridging
- NAT: for interface or host (MAC address)
- Traffic Shaper for interface, host, VLAN, QoS: ToS, DSCP
- 802.1p/q tagging
- niezależny DHCP server dla każdego portu LAN
- WAN IP type: static, dhcp, pppoe, pptp
- VPN features: PPPtP, IPSec client/server
- Firewall, filtr warstwy 7
- serwery wirtualne, DMZ, Port Triggerring, Port and Host Blocking
- statyczny routing outing
- Activity statistics

OBSŁUGA I ZARZĄDZANIE:

- graficzny Interfejs Użytkownika GUI bazujący na WWW
- upgrade oprogramowania przez WWW
- przycisk Reset, diody: Power, System
- konfiguracja i instrukcja w języku polskim

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Centralka-VoiceIP-PBX.lite_60_2.html

