

Cisco SPA509G



Producent	Cisco
Ilość linii	12
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> • G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms • G.722 - 48/56/64 Kbps
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> • WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • TFTP - Trivial File Transfer Protocol • klawiaturą telefonu • Syslog - Security Issues in Network Event Logging

Telefon VoIP - Cisco SPA509G obsługuje protokół SPCP umożliwiający współpracę z systemem Cisco UC500 oraz protokół SIPv2 umożliwiający współpracę z tradycyjnymi operatorami VoIP.

Cechy

- Wyświetlacz LCD z podświetlaniem: 128x64px
- Liczba obsługiwanych kont VoIP: 12 kont SIP
- Diody LED do wyboru linii: 12 diod LED
- Klawisze funkcyjne LCD: 4 kontekstowe klawisze LCD
- 4-kierunkowy klawisz nawigacji
- Książka adresowa: 100 wpisów
- Kodeki audio: G.722 (dźwięk HD), G.711(A/μ), G.729AB, G.726
- Złącza sieciowe: 10/100M 1xRJ45 (WAN), 1xRJ45 (LAN)
- Gniazdo słuchawki nagłownej: jack 2,5 mm
- Zasilanie PoE (UWAGA Zasilacz tradycyjny kupowany oddzielnie: PA100-EU)
- Obsługa modułów sekretarskich SPA500S: do 2 modułów po 32 klawisze

- Transfer połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu (funkcja widoczna na wyświetlaczu LCD)
- Zawieszanie połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu
- Wyciszanie połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu (dioda LED)
- Powtórne wybieranie numeru: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu (funkcja widoczna na wyświetlaczu LCD)
- 3-stronna konferencja: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu (funkcja widoczna na wyświetlaczu LCD)
- Odbiór/zakończenie połączenia przez zestaw nagłowny: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu (dioda LED)
- Tryb głośnomówiący: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu (dioda LED)
- Poczta głosowa, regulacja głośności rozmów i dzwonka
- Identyfikacja abonenta
- Połączenia oczekujące
- Lista połączeń (do 60 połączeń)
- Szybkie wybieranie (do 8 numerów)
- Funkcja „nie przeszkadzać” DND
- 10 dzwonek użytkownika

Integracja z hostowanym IP PBX | FreecoNet

- Linia telefoniczna z dostępem do bilingów przez stronę WWW (panel administracyjny)
- Możliwość ustawienia przekierowań przez panel administracyjny
- Transferowanie połączeń po numerach wewnętrznych w ramach założonego konta
- Usługi dodane z syntezą mowy lub własnym komunikatem głosowym
- Darmowa konfiguracja telefonu

Cechy fizyczne

- Wymiary: 214 x 212 x 44mm
- Waga: 0,90 kg
- Zasilacz: 100~240V
- Zasilanie: DC 5V / 2A

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Cisco-SPA509G_492_2.html

