

## Yealink SIP-T32G



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Yealink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ilość linii           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilość portów LAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | • SIP - Session Initiation Protocol                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• TFTP - Trivial File Transfer Protocol</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |

### Cechy

- Kolorowy wyświetlacz TFT-LCD z podświetleniem - 400x240px
- Liczba kont obsługiwanych - 3 SIP
- 4 klawisze funkcyjne
- 3 diody LED do wyboru linii
- Książka telefoniczna w formacie XML/LDAP - 1000 wpisów
- Złącza sieciowe - 10/100/1000M 1x RJ45 (WAN), RJ45 (LAN)
- Wejście na słuchawki - RJ9
- Konfiguracja OpenVPN
- Zasilacz w komplecie
- Menu - język polski
- zasilanie PoE

### Funkcje telefoniczne

- Zawieszanie połączeń, połączenia oczekujące,
- Przełączanie i przekierowanie rozmów, identyfikacja abonenta
- Lista połączeń (do 100 połączeń), nie przeszkadzać, powtórne wybieranie numeru
- Flash, szybkie wybieranie, 3-stronna konferencja, poczta głosowa, personalizowane dzwonki (MP3)
- Poczta głosowa, regulacja głośności, wyciszenie mikrofonu, głośnik (speakerphone)
- Możliwość zmiany logo, import/eksport książki adresowej, import/export logu systemowego, hotline, wybór sygnału linii, polskie menu
- Książka adresowa na ponad 1000 wpisów, wsparcie do 6 modułów sekretarskich EXP38 lub EXP39
- Wsparcie modułu do słuchawek bezprzewodowych EHS36

## **Funkcje zaawansowane**

- Książka XML (wyszukiwanie/import)
- Książka LDAP
- Ekran XML
- Action URL & Active URI
- Własna tapeta / wygaszacz ekranu
- Możliwość przypisania zdjęcia do kontaktu
- Własne motywy graficzne, ekran uśpienia

## **Integracja IPPBX**

- SMS, BLF (Busy Lamp Field) / BLA (Bridged Line Appearance)
- Dial Plan, Dial-now, Paging
- Zdalna/lokalna książka adresowa XML
- Parkowanie połączeń, przejmowanie połączeń
- Automatyczny odbiór, interkom

## **Funkcje głosowe**

- Kodek szerokopasmowy: G.722, pasmo przenoszenia: 50-7000Hz
- Kodeki wąskopasmowe: G.711, G.726, G.723.1/iLBC, G.729AB oraz GSM
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC
- Tryb głośnomówiący full-duplex z AEC

## **Funkcje sieciowe**

- SIPv1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 6 kont użytkowników VoIP
- NAT Transverse: STUN mode, Adres IP: Statyczny/DHCP/PPPoE, IPv6
- In-Band DTMF, Out-of-Band DTMF, SIP Info, Proxy mode oraz Peer-to-peer SIP link mode
- Klient TFTP/DHCP/PPPoE, Serwer Telnet/HTTP, Klient DNS, Serwer NAT/DHCP, Obsługa VLAN, QoS
- Wsparcie dla PoE

## **Konfiguracja, użytkowanie**

- Aktualizacja firmware: TFTP/konsola/Auto-provision
- Auto-provision: TR069 opcja
- Bezpośrednie połączenia bez SIP proxy, wybieranie numeru przez serwer SIP
- Wybieranie URL przez serwer SIP

## **Bezpieczeństwo**

- SRTP (RFC3711)
- Transport Layer Security (TLS)
- VLAN (802.1 pq), QoS
- Blokada telefonu przez użytkownika (klawiatury)
- Panel konfiguracyjny Admin/user
- Secure RTP, Autoryzacja przy użyciu MD5/MD5-sess
- Szyfrowanie konfiguracji przy pomocy algorytmu AES
- HTTPS (server/client)

## **Cechy fizyczne**

Wymiary: 273 x 204 x 42mm

Waga netto 1,05 kg

Zasilacz: 100~240V

Zasilanie: DC 5V / 1A

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

[http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T32G\\_429\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T32G_429_2.html)

