

Yealink VC110



Producent	Yealink
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw - 64 Kbps</i> • G.722 - <i>48/56/64 Kbps</i> • H.263 - <i>kodek video</i> • H.264 - <i>kodek video</i>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i> • H.323

Yealink VC110

Zestaw wideokonferencyjny Full HD

VC110 jest prostym i funkcjonalnym rozwiązaniem wideokonferencyjnym dla firm chcących prowadzić wideokonferencje w niewielkich salach konferencyjnych. Jest to idealne rozwiązanie, które przy relatywnie niskim koszcie efektywnie wdraża i utrzymuje nowoczesny system wideokonferencji. Yealink VC110 zapewnia ochronę danych jednocześnie umożliwiając wygodne podłączenie plug&play, bez potrzeby konfiguracji. Yealink VC 110 obsługuje dynamiczne dopasowanie pasma z 8% odpornością dla utraty pakietów, zapewniając płynną konferencję nawet w zmiennych warunkach sieciowych.

Cechy produktu

Bezprzewodowy mikrofon DECT VCM60 daje krystalicznie czysty dźwięk w optymalnej lokalizacji
Dźwięk Optimal HD zapewnia szerokopasmowy dźwięk o wysokiej jakości
Wideo HD umożliwia wideokonferencje FullHD i przesyłanie dokumentów w bardzo dobrej jakości
Obsługa dwóch monitorów dzięki dwóm wyjściom HDMI
Wysoka kompatybilność- obsługuje SIP i H.323; integracja z wideotelefonami, tabletami i smartfonami
Nagrywanie w jakości 700P na USB
Prosta instalacja w 3 minuty
Parametry audio

Kodeki audio: G.722.1C, G.722.1, G.722, G. 711 u/a
Technologia audio: AEC, VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

Rozdzielczość wideo

full-HD 1080P@30fps (1920x1080) przy 1Mbps
720P (1280x720) przy 521Kbps
W448P (768 x 448), WQVGA (400 x 240)

4CIF (704x576), CIF (352 x 288)

Standardy wideo i dopasowanie sieci

H.264 High Profile, H.264, H.263

dynamiczne dostosowanie pasma

Forward Error Correction (FEC), odporność na utraty pakietów wideo (8%) i audio (20%)

strategia optymalizacji przesyłania prezentacji i audio

elastyczne wykorzystanie łącza

Kamera PTZ FullHD

Rdzielczość 1920 x 1080

4-krotny zoom optyczny

Zakres ruchu w poziomie $\pm 100^\circ$ i $\pm 30^\circ$ w pionie,

kąt widzenia w poziomie: 75°

możliwość zaprogramowania do 10 presetów

Bezprzewodowy mikrofon VCM60

zasięg 2 metry, 360°

pojemność baterii 2710 mAh

72 h rozmów, 35 dni w stanie czuwania

DECT 6.0 i technologia ECO

Parametry połączeń

2 strumienie 1080P30: wideo + prezentacja

3 układy ekranu (pełny ekran, pół/pół, duży/mały)

obsługa dwóch ekranów z funkcją „focus”

3-stronne video/audio

nagrywanie audio/wideo

zrzut ekranu na nośnik USB

tryb uśpienia, DND, statystyki połączeń

autoodpowiedź, mute, połączenia oczekujące

inteligentne wyszukiwanie

książka telefoniczna: 1000 wpisów

historia połączeń: wszystkie/nieodebrane/odebrane/wykonane

książka telefoniczna LDAP

wybór języka

Protokoły

H.323/SIP

Dual stream: H.239/ BFCP (SIP)

FECC: H.224/ H.281

rozszerzenia H.323: H.225, H.241, H.245, H.235 v3

obsługa konta SIP i konta gatekeeper

Sieć i bezpieczeństwo

TCP/IP (IPv4), DHCP/ statyczne IP

konfiguracja przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS

SRTP/TLS, szyfrowanie AES 128b

QoS: 802.1p/Q, DiffServ

IEEE802.1X, LLDP-MED, VLAN

synchronizacja daty i czasu - SNTP

wbudowane certyfikaty

Konfiguracja i zarządzanie

konfiguracja przez przeglądarkę
aktualizacja oprogramowania, przywracanie ustawień fabrycznych
eksport lub import konfiguracji
SNMP, diagnostyka sieci i audio/video
śledzenie pakietów i eksport logów systemowych

NAT i Firewall Traversal

NAT (tryb ręczny/automatyczny)
Yealink intelligent firewall traversal
OpenVPN,
H.460

Komponenty systemu

Kodek VC110 i hub
Pilot VCR10
Bezprzewodowy mikrofon VCM60
Przewodowy mikrofon VCM30 (opcjonalnie)
Telefon VCS- VCP41 (opcjonalnie)

Interfejsy- Kodek

2 x HDMI, 1 x DVI dla hub
1 x Line-in (3,5 mm), 1 x Line-out (3,5 mm)
2 x USB2.0 port
1 x gniazdo na linkę zabezpieczającą,
1 x przycisk reset

Interfejsy- Hub

1 x 10/100Mb (RJ-45) Ethernet
Power over Ethernet (IEEE 802.3at)
Wejście wideo 1x VGA
1 x port audio Yealink RJ-45
1 x port zasilania

Inne właściwości

Wejście AC100-240V i wyjście DC 12V/2A
Półka z wkrętami do montażu na ścianę
Pobór mocy: w trybie Idle <2.8 W, w trybie pracy: 24 W; MAX 30 W
Wymiary (szer. x głęb.x wys.):
Kodek 234.6 mm x 151.5 mm x 161 mm

Hub 123.5 mm x 96.35mm x 37.5 mm

Bezprzewodowy mikrofon 130.3 mm x 116.9 mm x 25.5 mm

Mikrofon 320 mm x 260 mm x 52 mm (opcjonalny)

Pilot 190mm x 55mm x 24mm

Wilgotność względna: 10~95%
Temperatura przechowywania: do 50C

Certyfikaty

FCC, CE

Gwarancja: 12 miesięcy producenta w serwisie wewnętrznym (możliwość odpłatnego przedłużenia do 5 lat)

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Yealink-VC110_617_2.html

