

Grandstream GXW4024



Producent	Grandstream
Ilość linii	24
Ilość portów WAN	1
Ilość portów FXS	24
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> • G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.168 • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms
Obsługiwane protokoły	<ul style="list-style-type: none"> • SIP - Session Initiation Protocol
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> • WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • TFTP - Trivial File Transfer Protocol • klawiaturą telefonu • Telnet

Wyposażona w 24 porty FXS bramka GXW 4024 umożliwia zbudowanie mieszanego środowiska telefonii analogowej i cyfrowej VoIP. Bramkę cechuje wysoka jakość dźwięku, zaawansowane funkcje telefoniczne i plany połączeń, łatwa konfiguracja oraz wysokie bezpieczeństwo. Seria GXW umożliwia wykorzystanie popularnych funkcji takich jak parkowanie czy zawieszenie rozmowy. Dodatkowa zaleta to złącze 50-pinowe TELCO. Obudowa została odpowiednio zaprojektowana by można było montować bramki w szafie montażowej rack 1U.

Podstawowe informacje o urządzeniu:

- Funkcja routera: Nie
- Liczba / typ portów: LAN 1 x RJ-45 (10/100 Base TX)
- Liczba portów FXO: (dla linii PSTN) 0 szt.
- Liczba portów FXS: (dla telefonów analogowych) 24 szt.
- Wsparcie dla ISDN: Nie
- Obsługiwane protokoły VoIP: SIP - Session Initiation Protocol

Protokoły kodowania dźwięku:

- ITU G.711
- ITU G.723
- ITU G.726
- ITU G.729ab
- G.729E

- iLBC - Internet Low Bitrate Vocode
- G.168 - echo cancellation

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:

- zarządzanie przez przeglądarkę WWW
- Telnet
- TFTP - Trivial File Transfer Protocol
- zarządzanie przez przeglądarkę WWW
- klawiaturą telefonu

Funkcje telefonii IP:

- DTMF - Dual Tone Multi-Frequency
- wsparcie dla serwera STUN
- Wsparcie dla Caller ID
- Wsparcie dla faxu
- Do not disturb (DND)
- Przekierowywanie rozmów
- Połączenia oczekujące

Wyposażenie standardowe (w zestawie):

- zasilacz

Wymiary:

- Szerokość: 445 mm
- Wysokość: 44,5 mm
- Głębokość: 269 mm
- Masa netto: 2,8 kg

Kolor:

- czarny

Dodatkowe informacje:

- Fax over IP - T.38 kompatybilny z Group 3 Fax Relay - 14,4 kbps -auto-switch G.711 - Fax Pass - through
- QoS - DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging
- DTMF - transmisja metodą włącznie In-audio, RFC2833 i/ albo SIP INFO, SIP (RFC3261) over UDP/TCP
- Protokoły - TCP/UDP, RTP/RTCP, HHTTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPoE, STUN
- Bezpieczeństwo - SRTP, TLS/SIPS
- Wersja rakowa
- Kompatybilna - FCC Part 15B, CE, EN55022/EN55024: C-Tick
- Caller ID - Bellcore Type 1&2, ETSI, BT, NTT i DTMF-based CID

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Grandstream-GXW4024_268_2.html



