

Telefon IP serii Avaya 4625SW



Producent	Avaya
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, <i>ramka10ms</i> • G.726 - <i>AAL2</i> - 16/24/32/40 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i> • H.323
Zarządzanie przez	• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i> • TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i>

Telefon IP Avaya 4625SW jest wygodnym narzędziem telekomunikacyjnym - dedykowanym pracownikom wyższego szczebla i agentom systemów Call Center i Contact Center. Wyposażony jest w duży, podświetlany, kolorowy wyświetlacz LCD. Umożliwia dostęp do wszystkich funkcji oferowanych przez oprogramowanie Avaya Communication Manager oraz oferuje szereg usług świadczonych przez oprogramowanie zawarte w nim samym.

Głównymi zaletami telefonu są:

- prosta instalacja - podłączany do sieci IP 10/100 BaseT LAN
- wygoda użytkowania- automatyczne opisy funkcji, książka telefoniczna, lista połączeń,przeglądarka sieci WEB
- ochrona inwestycji - możliwości wykonywania upgrade'ów software i firmware
- bezpieczna komunikacja - obsługa szyfrowania połączeń

URZĄDZENIE:

- kolorowy, podświetlany ekran, ¼ VGA Color display (320x240 pixel)
- 24 programowalne klawisze funkcyjne automatycznie opisywane na wyświetlaczu
- 10 klawiszy funkcyjnych (m.in głośnik, wyciszenie, regulacja głośności)
- klawisze funkcyjne umieszczone pod wyświetlaczem: Konferencja, Transfer, Redial
- 3 klawisze aplikacyjne umieszczone pod wyświetlaczem : książka telefoniczna, lista połączeń, przeglądarka Web
- regulacja poziomu położenia telefonu
- możliwość zamontowania na ścianie
- wbudowane gniazdo słuchawkowe
- wskaźnik oczekującej wiadomości
- 8 typów dzwonek
- wbudowany zestaw głośnomówiący w standardzie Full Duplex wyposażony w system Accoustic Cavity
- zintegrowany port Ethernet do połączenia z komputerem PC
- interfejs do podłączenia modułu dodatkowych klawiszy

SPECYFIKACJA:

- obsługa SNMP v2 - Simple Network Management Protocol v2
- funkcje QoS (Quality of Service) dla UDP Port selection, Diffserv, 802.1p/q
- klient DHCP lub statyczny adres IP
- możliwość automatycznych upgrade'ów oprogramowania z serwera TFTP
- kompatybilny ze standardem IEEE 802.3af Power over LAN
- możliwość kodowania transmisji głosowej AES (Advanced Encryption Standard)

DODATKOWE INFORMACJE:

- wymiary: 249x236x114/178 mm
- temperatura pracy: 4-48°C
- zasilanie: zewnętrzne lub wewnętrzne

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Telefon-IP-serii-Avaya-4625SW_44_2.html

