

## Yealink SIP-T19P E2



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Yealink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ilość linii           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilość portów LAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | • SIP - Session Initiation Protocol                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Cechy

- Wyświetlacz LCD - bez podświetlenia 132x64 px
- Liczba kont obsługiwanych - 1 SIP
- 29 klawiszy z 4 nawigacyjnymi
- Książka telefoniczna w formacie XML - 1000 wpisów
- Złącza sieciowe - 10/100M 1x RJ45 (WAN), RJ45 (LAN)
- Wejście na słuchawki - RJ9
- Konfiguracja Open/ VPN
- Zasilacz w komplecie
- Menu - język polski
- zasilanie - PoE

### Funkcje audio

- Full-duplex głośnomówiący z AEC
- Wideband kodek: G.722
- Narrowband kodek: G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726
- DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833)

## SIP INFO

- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

## Funkcje telefoniczne

- Transfer połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu
- Zawieszanie połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu (kontekstowy LCD)
- Wyciszanie połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu
- Powtórne wybieranie numeru: dedykowany przycisk „RD” na klawiaturze telefonu
- 3-stronna konferencja: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu (kontekstowy LCD)
- Odbiór/zakończenie połączenia przez zestaw nagłowny: dedykowany przycisk na klawiaturze telefonu
- Tryb głośnomówiący full-duplex, poczta głosowa, regulacja głośności
- Identyfikacja abonenta
- Połączenia oczekujące
- Lista połączeń
- Szybkie wybieranie
- Funkcja „nie przeszkadzać” DND
- Personalizowane dzwonki

## Cechy fizyczne

Wymiary: 185 x 188 x 38mm

Zasilacz: 100 ~ 240V

Zasilanie: DC 5V / 600mA

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

[http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T19P-E2\\_426\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T19P-E2_426_2.html)

