

## Grandstream GXP1165



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Grandstream                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ilość linii           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ilość portów LAN      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | • SIP - Session Initiation Protocol                                                                                                                                                                                                                               |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• klawiaturą telefonu</li> </ul>                                                                                                                               |

Posiada ekran o rozdzielczości 128x40 pikseli oraz 3 programowalne przez XML, zależne od kontekstu przyciski, podwójny port sieciowy, a także umożliwia konferencje trójstronne z wykorzystaniem Electronic Hook Switch (EHS) z zestawem Plantronics.

GXP 1165 dostarcza dźwięk znakomitej jakości, najnowocześniejsze usługi telefoniczne, zindywidualizowane informacje oraz dostosowane usługi aplikacji, automatyczny provisioning pozwalający na proste wdrożenia, zaawansowaną ochronę prywatności i wysoką interoperacyjność z innymi urządzeniami SIP i wiodącymi platformami SIP/NGN/MMS.

### Cechy produktu

- Ekran LCD 128x40 pikseli.
- Pojedyncze konto SIP z funkcją do 2 połączeń, 3 programowalne przez XML, zależne od kontekstu przyciski, 3-drożne konferencje.
- Książka adresowa mogąca pomieścić do 500 kontaktów i historia połączeń do 200 wpisów.
- Zautomatyzowana usługa informacji personalnych (np. o lokalnej pogodzie), spersonalizowane dzwonki i sygnały wybierania.
- Podwójny port sieciowy (10/100Mbps).
- Automatyczny provisioning z wykorzystaniem pliku TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML szyfrowanego przez AES, SRTP i TLS do zaawansowanej ochrony bezpieczeństwa, 802.1x do kontroli dostępu do mediów.



