

Alcatel Temporis IP600



Producent	Alcatel
Ilość linii	3
Ilość portów WAN	1 Mbit
Ilość portów LAN	1 Mbit
Obsługiwane kodeki	• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • TFTP - Trivial File Transfer Protocol • klawiaturą telefonu • SNMP - Simple Network Management Protocol

Biznesowy telefon IP na 3 linie VoIP Telefon Alcatel Temporis IP 600 to nowy telefon VoIP bardzo łatwy w użyciu. Posiada on dwuliniowy wyświetlacz oraz 5 stałych klawiszy kontrolujących rozmaite funkcje. Pozwala użytkownikom na wykonywanie telefonów w prosty, wygodny i niezawodny sposób przy doskonałym stosunku ceny do wydajności.

Wysokiej jakości oraz ekonomiczne rozwiązanie SIP z niesamowitą jakością dźwięku

- Szeroka interoperacyjności zapewnia bezproblemową integrację z większością central IP PBX i dostawców usług VoIP.
- Dźwięk HD dla lepszej skuteczności w komunikacji biznesowej.
- 2 porty Ethernet z PoE oraz obsługa IPv6 (LAN).
- Obsługa zdalnej książki telefonicznej pogłębia integrację z systemem komunikacji w firmie.
- Intuicyjny, wysoce konfigurowalny interfejs użytkownika.
- Bezpieczne i elastyczne opcje zarządzania ułatwiające łatwe wdrożenie.

Główne cechy:

- Graficzny, podświetlany wyświetlacz LCD o rozdzielczości 132x64
- 3 konta SIP
- Power over Ethernet
- Pełna łączność bez użycia rąk
- RJ9 słuchawki i port słuchawkowy

- Rejestr połączeń: 100 pozycji (Odebrane, nieodebrane)
- Książka telefoniczna: 300 pozycji, zdalna (LDAP, XML), czarna lista
- ID dzwoniącego (nazwa i numer)
- Menu w 11st językach

Wspierane funkcje:

- Prowadzenia wielu rozmów (do 20)
- Szybkie wybieranie
- Wskaźniki sygnalizacyjne (połączenie przychodzące, nieodebrane połączenia, MWI, bez usług)
- Wyciszenie, zawieszenie, przeniesienie, przekazywanie połączeń, ponowne wybieranie numeru, 3-stronna konferencja
- 8 wbudowanych melodii
- Tryb „nie przeszkadzać”
- Blokada klawiatury
- Odbieranie automatyczne, automatyczne oddzwanianie
- Regulacja głośności (głośniki, słuchawki, zestawu słuchawkowego i dzwonek)
- Gorąca linia, połączenie alarmowe
- SMS
- przeglądarka XML

Integracja z centralą PBX:

- Sieciowa konferencja
- Synchronizacja BLF, BLA, DND i CF
- Intercom
- Granie na czekanie
- Parkowanie połączenia
- Nagrywanie połączenia
- Wybieranie tonowe

Klawiatura:

- Cztery programowalne przyciski
- 3 klawisze liniowe
- Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny
- Regulacja głośności, Anuluj, Wycisz, Wybierz ponownie, Przenieś, Zawieś
- 2 podświetlane przyciski: poczta głosowa, wolna ręka

Interfejsy:

- 2 porty RJ-45 z automatycznym wykrywaniem 10/100Mbps (jeden dla sieci LAN i jeden dla PC)
- 1 port RJ-9 do podłączenia słuchawki
- 1 port RJ-9 do podłączenia zestawu słuchawkowego
- 5V gniazdo zasilania

Obsługa protokołu VoIP:

- SIPv2 (RFC3261), SIPv1

Funkcje głosowe:

- G722.2, G711A, Kodeki G711u, G726, G723.1, G729ab

- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Zestaw głośnomówiący z AEC

Funkcje sieci:

- IPv6
- DHCP / Static / PPPoE
- DNS SRV, obsługa serwera redundantnego
- STUN
- DTMF: w paśmie, RFC2833, SIP Info
- Bridge / router dla trybu PC port (serwer DHCP)
- 802.1x, LLDP
- -QoS 802.1p / Q, ToS / DSCP

Funkcje bezpieczeństwa:

- TLS
- SRTP
- HTTPS z wzajemnym uwierzytelnianiem certyfikatu
- Plik konfiguracyjny szyfrowany AES
- Trójpoziomowy dostęp

Zarządzanie i konfiguracja Przypisanie adresu IP:

- DHCP, Static IP, PPPoE

Obsługa konfiguracji:

- Klawiatura / LCD
- Zarządzanie przez przeglądarkę WWW (Admin / var / użytkownika), HTTP / HTTPS
- Autoprovision z HTTP / HTTPS / TFTP / FTP
- Autoprovision z PnP
- SNMP v1 / 2
- TR069
- Automatyczne dostosowanie ustawień fabrycznych
- Aktywnym URL

Montaż:

- Wielopozycyjne regulowane podstawki
- Możliwość montażu naściennego

Power over Ethernet:

- 802.3af, klasa 2

Zasilacz:

- AC100-240V, wyjście 5Vdc/1.2A (brak w zestawie, zamawiane osobno)

Pobór mocy:

- 1,4-2.6W

Temperatura pracy:

- Od 0 °C do -40 °C

Wilgotność pracy:

- Do 95% bez kondensacji

Temperatura przechowywania:

- Do 60 °C

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Alcatel-Temporis-IP600_393_2.html

