

## Grandstream GXW4108



|                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent         | Grandstream                                                                                                                                           |
| Ilość linii       | 8                                                                                                                                                     |
| Ilość portów WAN  | 1                                                                                                                                                     |
| Ilość portów LAN  | 1                                                                                                                                                     |
| Ilość portów FXO  | 8                                                                                                                                                     |
| Zarządzanie przez | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• TFTP - Trivial File Transfer Protocol</li> </ul> |

Przy pomocy GXW FXO IP można w małym biurze, biurze domowym czy w firmie z wieloma biurami szybko stworzyć efektywną ekonomicznie sieć komunikacyjną. Model GXW410x pozwala na łatwe połączenie kilku lokalizacji z ośmioma liniami telefonicznym PSTN, z centralką IP lub z istniejącą instalacją.

Zaprojektowana do pełnej współpracy z wiodącymi rozwiązaniami IP oraz SIP seria GXW zapewnia prostą konfigurację, łatwe zarządzanie, najwyższą jakość dźwięku i wideo oraz wiele potrzebnych funkcji. Seria GXW FXO jest zbudowana w oparciu o otwarte standardy.

### Dane produktu:

- 8 portów FXO
- Gniazdo wideo do nadzoru
- Zewnętrzny zasilacz
- Dwa porty RJ-45 10/100 Mbps (przełączane i rutowalne)
- Aktualizacje firmwaru przez TFTP i HTTP
- Wiele kont SIP (z wyborem 3 profili SIP dla kont)
- Programowalne linie PSTN
- 2 metody dzwonienia
- Wyświetlanie dzwoniącego numeru ID
- G.168 - korekcja echa
- Transmisja DTMF: We Audio, RFC2833, SIP Info lub kombinacji trzech
- Selectable, multiple LBR coders per channel
- Zgodność z standardem T.38 dla Faksu
- Porty FXO 8 FXO
- Porty Ethernet 2 RJ45 10/100Mbps (LAN/WAN)
- Wejście Video H.264 kodek wideo (do 30kl/s przy rozdzielczości CIF)
- Kodeki Audio G711u/a, G723, G729, GSM, T.38



