

## Yealink VC 120



|                       |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Yealink                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw - 64 Kbps</i></li> <li>• G.722 - <i>48/56/64 Kbps</i></li> <li>• H.263 - <i>kodek video</i></li> <li>• H.264 - <i>kodek video</i></li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i></li> <li>• H.323</li> </ul>                                                                                               |

Yealink VC120 to najnowszy zestaw wideokonferencyjny, pracujący w rozdzielczości Full-HD 1080p, dedykowany w sposób szczególny usprawnianiu codziennej pracy w oddziałach firmy na całym świecie. VC120 to rozwiązanie intuicyjne i proste w obsłudze. Dzięki Yealink Intelligent Firewall Transversal, użytkownik może korzystać z systemu praktycznie zaraz po jego podłączeniu, bez dodatkowych konfiguracji. Zestaw ten pozwala dodatkowo na elastyczne wykorzystanie łącza i odporność na 8% utratę pakietów. Wysoka jakość, łatwość i intuicyjność użytkowania oraz konkurencyjna cena, plasują Yealink VC120 w czołówce najlepszych rozwiązań dla klienta biznesowego.

18-krotny zoom optyczny  
Zbieranie głosu z całego otoczenia  
Optima HD Voice  
Nagrywarka video  
Podwójny strumień Full-HD

### Parametry audio

Macierz 3 mikrofonów  
Mikrofon dookólny w zasięgu do 3 m  
Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe mikrofony- zasięg do 5 m  
Kodeki audio: G.722.1C, G.722.1, G.722, G. 711 u/a  
Algorytmy audio: AEC, VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

### Rozdzielczość wideo

Full-HD 1080P@30fps (1920x1080) przy 1Mbps  
720P (1280x720) przy 521Kbps  
W448P (768 x 448), WQVGA (400 x 240)  
4CIF (704x576), CIF (352 x 288)

Standardy wideo i dopasowanie sieci

H.264 High Profile, H.264, H.263  
dynamiczne dostosowanie pasma  
Forward Error Correction (FEC), odporność na utraty pakietów wideo (8%) i audio (20%)  
strategia optymalizacji przesyłania prezentacji i audio  
elastyczne wykorzystanie łącza

## Kamera PTZ FullHD

Rozdzielczość 1920 x 1080  
18-krotny zoom optyczny  
Zakres ruchu w poziomie  $\pm 100^\circ$  i  $\pm 30^\circ$  w pionie,  
kąt widzenia w poziomie:  $75^\circ$   
możliwość zaprogramowania do 10 presetów  
beauty shot feature

Parametry połączeń  
2 strumienie 1080P30: wideo + prezentacja  
3 układy ekranu (pełny ekran, pół/pół, duży/mały)  
obsługa dwóch ekranów z funkcją „focus”  
3-stronne video/audio  
nagrywanie i odtwarzanie audio/wideo  
zrzut ekranu na nośnik USB  
tryb uśpienia, DND, statystyki połączeń  
autoodpowiedź, mute, połączenia oczekujące  
inteligentne wyszukiwanie  
książka telefoniczna: 1000 wpisów  
historia połączeń: wszystkie/nieodebrane/odebrane/wykonane  
książka telefoniczna LDAP  
wybór języka

## Protokoły

H.323/SIP  
Dual stream: H.239/ BFCP (SIP)  
FECC: H.224/ H.281  
rozszerzenia H.323: H.225, H.241, H.245, H.235 v3  
obsługa konta SIP i konta gatekeeper

## Sieć i bezpieczeństwo

TCP/IP (IPv4), DHCP/ statyczne IP  
konfiguracja przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS  
SRTP/TLS, szyfrowanie AES 128b  
QoS: 802.1p/Q, DiffServ  
IEEE802.1X, LLDP-MED, VLAN  
synchronizacja daty i czasu - SNTP  
wbudowane certyfikaty

## Konfiguracja i zarządzanie

konfiguracja przez przeglądarkę  
aktualizacja oprogramowania, przywracanie ustawień fabrycznych  
eksport lub import konfiguracji  
SNMP, diagnostyka sieci i audio/video  
śledzenie pakietów i eksport logów systemowych

## NAT i Firewall Traversal

NAT ( tryb ręczny/automatyczny)  
Yealink intelligent firewall traversal

OpenVPN,  
H.460

## Komponenty systemu

Kodek VC120  
Dedykowany telefon VCP41  
Kamera PTZ HD VCC18  
Pilot zdalnego sterowania VCR10

## Interfejsy

1 x 10/100/1000M Ethernet,  
2 x HDMI, 1 x DVI, 1 x VGA  
1 x VCS phone port RJ-45  
1 x Line-in (3,5 mm)  
1 x Line-out (3,5 mm)  
1 x port zasilania, 2 x USB 2.0  
Inne: 1x przycisk zasilania, 1 x security lock slot, 1 x przycisk reset

## Inne właściwości

Wejście AC100-240V i wyjście DC 19V/3,42  
Półka z wkrętami do montażu na ścianę  
Pobór mocy: w trybie Idle <2.8 W, w trybie pracy: 24 W; MAX 30 W  
Wymiary (szer. x głęb.x wys.):  
Kodek 330 mm x 183 mm x 40 mm

Telefon 320 mm x 260 mm x 52 mm

Kamera 282 mm x 152 mm x 159 mm

Pilot 190mm x 55mm x 24mm

Wilgotność względna: 10~95%  
Temperatura przechowywania: do 50C

## Certyfikaty

FCC, CE

Gwarancja: 12 miesięcy producenta w serwisie wewnętrznym.

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Yealink-VC-120\\_618\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Yealink-VC-120_618_2.html)

