

Bramka Grandstream HT ATA 813



Producent	Grandstream
Ilość linii	2
Ilość portów FXS	1
Ilość portów FXO	1
Obsługiwane kodeki	• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms • G.722 - 48/56/64 Kbps
Zarządzanie przez	• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • TFTP - Trivial File Transfer Protocol

Opis

HT813 to analogowy adapter telefoniczny z 1 analogowym portem telefonicznym FXS i 1 portem FXO linii PSTN w celu zapewnienia wsparcia dla linii ratunkowej przy użyciu linii PSTN. Integracja portu FXO i FXS umożliwia tej hybrydowej usłudze ATA obsługę zdalnego wywoływania do i z linii PSTN. Aby zwiększyć elastyczność, port FXS rozszerza usługę VoIP na jedno urządzenie analogowe. Użytkownicy mogą przekonwertować swoją technologię analogową na VoIP dzięki ultra-kompaktowemu rozmiarowi HT813, jakości głosu w HD, zaawansowanej funkcji VoIP, zaawansowanej ochronie bezpieczeństwa i wielu opcjom automatycznego provisioningu. Te zaawansowane funkcje pozwalają usługodawcą na oferowanie swoim klientom wysokiej jakości usług IP, a w tym możliwości aktualizacji do VoIP.

Funkcjonalność

2 profile SIP

1 port FXS oraz 1 port FXO

Obsługa TR069

Szyfrowanie AES z certyfikatem bezpieczeństwa na jednostkę

3-drożne konferencje głosowe na port

2 porty (LAN i WAN 100 Mb/s)

Obsługa faxu T.38

Router NAT

Wsparcie dla linii życia (port FXS zostanie mocno powiązany z portem FXO) w przypadku braku zasilania

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Bramka-Grandstream-HT-ATA-813_664_2.html



