

## Panasonic KX-HDV430



Producent	Panasonic
Ilość linii	16
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> <li>• H.264 - <i>kodek video</i></li> </ul>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>

Panasonic KX-HDV430NE  
Telefon przewodowy IP z ekranem dotykowym do komunikacji video

Elastyczna komunikacja wideo  
Wbudowana kamera umożliwia prowadzenie wideokonferencji  
Kolorowy panel dotykowy TFT LCD o przekątnej 4,3 cala z funkcją wideotelefonu  
Telefon można połączyć z kamerą IP do zdalnego monitorowania lub zarządzania pracą z biura  
Idealny do zastosowania w środowisku biurowym i domowym  
Do 16 linii  
2 x Gigabit Ethernet i PoE  
Programowalne przyciski funkcyjne z możliwością rozbudowy do 40 przycisków  
Dźwięk HD SONIC gwarantujący doskonałą jakość głosu  
Obsługa funkcji komunikacji zintegrowanej, w tym BroadSoft  
Wbudowany moduł Bluetooth® umożliwiający łączność bezprzewodową

Nowy, zaawansowany i niezwykle wszechstronny model KX-HDV430 uzupełnia serię telefonów biurkowych firmy Panasonic. Jego wbudowana kamera pozwala na wielokierunkową komunikację wideo oraz zdalny monitoring wizyjny.

Innowacyjna seria telefonów biurkowych SIP KX-HDV gwarantuje elastyczną komunikację światowej klasy, niezawodność i długoterminową redukcję kosztów.

Kolorowy panel dotykowy TFT

Model KX-HDV430 wyposażono w kolorowy, podświetlany panel dotykowy LCD o przekątnej 4,3 cala, który wyświetla wyraźne i ostre obrazy oraz umożliwia prostą i intuicyjną obsługę.

Komunikacja wideo

Wbudowana kamera pozwala na prowadzenie rozmów twarzą w twarz za pośrednictwem kolorowego wyświetlacza LCD, a funkcja prowadzenia wideokonferencji nawet z trzema uczestnikami daje możliwość organizowania zdalnych i elastycznych spotkań biznesowych.

#### Funkcja łączenia z kamerą IP

Połączenie telefonu z kamerą IP pozwala na monitorowanie wizyjne oraz zarządzanie takimi miejscami na terenie firmy jak fabryka czy powierzchnia sprzedaży, bez odchodzenia od biurka.

#### FUNKCJE

Wyświetlacz LCD: Kolorowy panel dotykowy TFT o przekątnej 4,3 cala

Panel dotykowy: Tak

Podświetlenie wyświetlacza LCD: Tak

Liczba linii SIP: 16

Automatyczne oznaczanie stron: 3 strony

Wbudowana kamera: Tak

Komunikacja wideo: Kodex wideo: Profil podstawowy H.264, do 30 klatek na sekundę, rozmiary obrazów H.264 z możliwością edycji. QCIF, QVGA, SIF, VGA, 720p Przepływność transmisji: do 2 Mb/s, kodowalne rozmiary obrazów H.264. Do 720p, Adaptowalne łącze szerokopasmowe, PiP (obraz w obrazie), blokada kamery zapewniająca prywatność, antyodbłask

#### Sygnalizacja diodą LED

Sygnalizacja oczekującej wiadomości, dzwonka i nieodebranego połączenia: 1 kolor (niebieski) Sygnalizacja wybranej funkcji i linii: Brak (wyświetlacz w głównym panelu LCD)

#### PRZYCISKI

Klawisz programowy: Brak (panel dotykowy na wyświetlaczu LCD)

Sygnalizacja wybranej funkcji i linii: Brak (panel dotykowy na wyświetlaczu LCD)

Przycisk strony: brak

Przyciski nawigacyjne: brak

Klawisze 09, \*, #: Tak

Przycisk głośności: Tak (- / +)

Przyciski funkcji: 11 (menu, ekran główny, anulowanie, konferencja, przekierowanie, zawieszenie, ponowne wybieranie, wiadomość, wyciszenie/automatyczna odpowiedź, tryb głośnomówiący, zestaw słuchawkowy)

#### INTERFEJSY

Interfejsy sieciowe: 2 × RJ45 10/100 base-T (Auto/100 MB-FULL/100 MB-HALF/10 MB-FULL/10 MB-HALF) Auto MDI/MDIX

Telefon: Pełny duplex/transmisja szerokopasmowa

Gniazdo zestawu słuchawkowego: Tak (gniazdo RJ9) słuchawki przewodowe i sygnał głosowy EHS

EHS (gniazdo sterowania): Gniazdo 3,5 mm

EHS (gniazdo głosu): Zestaw słuchawkowy

Wbudowany moduł Bluetooth: Tak, klasa 2 BTv2.1+EDR (HSP) TBD

Moduł rozszerzający (DSS) KX-HDV20 (opcja)

Moduł rozszerzający (DSS), maksimum: 5

Moduł rozszerzający (DSS), interfejs: Specjalne RJ11 (sygnał USB)

Tryb głośnomówiący: Tak (tryb pełnego duplexu)

Interfejs USB: brak

Dźwięki dzwonka: 32

Tryb ekologiczny: Tak (szybkość sieci LAN: 10 Mb/s nie można używać drugiego portu)

Zasilanie: PoE (IEEE 802.3af), zasilacz (opcja)

PoE (moduł rozszerzający): brak

Klasa PoE: Klasa 3

#### INSTALACJA

Stojak biurkowy (nachylony): 2 pozycje (45/60 stopni)

Montaż na ścianie: Tak

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm): Pozycja wyższa: 195 × 184 × 188; pozycja niższa: 195 × 190 × 209 Kolor Biały/czarny

#### ZASILANIE, GŁOŚNOŚĆ I PANEL LCD — SPECYFIKACJE

System głośnomówiący: 8 poziomów

Telefon: 8 poziomów

Dzwonek: 8 poziomów + wyłączenie

Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD: brak

Podświetlenie wyświetlacza LCD: Aktywne: 8 poziomów, nieaktywne: Niski/wył.

Tryb podświetlenia wyświetlacza: 10 s / 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 min Zawsze wł.

#### KOMPATYBILNOŚĆ Z PRODUKTAMI BROADSOFT

Podstawowa funkcja obsługi połączeń: Tak  
Wyświetlanie nieodebranych połączeń: Tak  
Wielokierunkowa konferencja: Tak  
Pole lampki zajętości (BLF): Tak  
Telecentrum: Tak  
Powiadomienie o parkowaniu połączenia: Tak  
Nawiązywanie połączenia kliknięciem: Tak  
Synchronizacja przycisków funkcyjnych: Tak  
Wspólny wygląd połączenia (SCA): Tak  
BroadSoft Xsi: Tak  
BroadSoft Presence: Tak  
Książka telefoniczna BroadSoft Xsi: Tak

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-HDV430\\_639\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-HDV430_639_2.html)

