

## Panasonic KX-NT700



Producent	Panasonic
Ilość linii	1
Ilość portów WAN	1 Mbit
Ilość portów FXO	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul>
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i></li> <li>• klawiaturą telefonu</li> </ul>

- Współpracuje z centralami i serwerami Panasonic serii KX-NCP, KX-TDE i KX-NS1000 w technologii VoIP oraz z innymi centralami dzięki wyposażeniu urządzenia w gniazdo standardowej analogowej linii telefonicznej
- Przyłącza komunikacyjne i tryby pracy:
  - IP-PBX: praca w sieci IP jako telefon SIP
  - IP-P2P: praca w sieci urządzeń KX-NT700
  - TEL: standardowa linia telefoniczna
  - PS: połączenie audio ze słuchawką DECT Panasonic
  - PC: połączenie audio z komputerem
- Gniazdo karty SD do nagrywania prowadzonych rozmów
- Załączone oprogramowanie Phone Manager do konfiguracji i zarządzania urządzeniem
- Unikalna funkcja spowalniania głosu w czasie rzeczywistym - włączenie ułatwia zrozumienie słów osób mówiących szybko lub niewyraźnie
- Wielofunkcyjny graficzny podświetlany wyświetlacz
- Książka telefoniczna na 100 wpisów (numerów telefonicznych lub adresów IP wraz z opisem)
- Wbudowane profesjonalne układy redukcji szumów otoczenia (szum wentylatorów, projektorów, klimatyzacji itp)
- Możliwość współpracy z dodatkowymi mikrofonami KX-NT701
- Zasilanie z zasilacza lub przez Ethernet (PoE)
- Zestaw zawiera: telefon konferencyjny, zasilacz, przewód USB, przewód AUDIO, przewód do słuchawki DECT, kartę SD 128MB, CD z oprogramowaniem do zarządzania i dokumentacją
- Waga ok. 1300g, wymiary: 275\*275\*56mm

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-NT700\\_390\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Panasonic-KX-NT700_390_2.html)



