

## CISCO 7975G



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Cisco                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ilość linii           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ilość portów LAN      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> <li>• G.722 - 48/56/64 Kbps</li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - Session Initiation Protocol</li> <li>• SCCP - Skinny Client Control Protocol</li> </ul>                                                                                                                            |

Telefon IP Cisco model 7975G jest w pełni funkcjonalnym telefonem, zapewniającym komunikację głosową za pośrednictwem tej samej sieci przesyłania danych, która jest używana przez komputery, pozwala na nawiązywanie i odbieranie połączeń, a także zawieszanie i przekazywanie połączeń, wykonywanie połączeń konferencyjnych itp. Poza podstawowymi funkcjami obsługi połączeń, telefon IP 7975G umożliwia obsługę specjalnych lub zaawansowanych funkcji, pozwalających na rozszerzenie możliwości obsługi połączeń. Cztery dynamiczne klawisze funkcyjne w połączeniu z kolorowym dotykowym wyświetlaczem umożliwiają łatwy i szybki dostęp do odpowiednich funkcji. Telefon IP 7975G oferuje również wiele przydatnych funkcji zabezpieczeń oraz możliwość korzystania z protokołu IEEE 802.3af w celu wykorzystania zasilania Power over Ethernet (PoE), Cisco inline power lub za pomocą opcjonalnego zasilacza.

### Specyfikacja techniczna:

- Ilość linii (programowalnych klawiszy): 8
- Wyświetlacz: 5.6" (14cm) kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT 320 x 240 w 16bitowej skali szarości
- Szerokopasmowe audio: obsługa kodeka G.722 zgodny z TIA 920, możliwość obsługi zestawu nagłownego i głośnika
- Obsługiwane kodeki: G.711a, G.711u, G.729a, G.729ab, G.722 oraz kodeki kompresji audio iLBC
- Głośnik: Full-duplex z funkcją korekcji szumów
- Klawisze funkcyjne: 8
- Przełącznik sieciowy: przełącznik 10/100/1000BASE-T Ethernet, dwa porty RJ-45
- Port do zestawu nagłownego
- Możliwa obsługa modułu rozszerzającego
- Opcje QoS: obsługa DSCP oraz standardów 802.1.Q/p
- Obsługiwane protokoły sygnalizacyjne: SCCP, SIP
- Zabezpieczenia - Telefony są dostarczane z fabrycznie zainstalowanym certyfikatem X.509v3, szyfrowanie AES-128, obsługa EAPOL pass-through

- Zgodny ze standardem PoE IEEE 802.3af (Class III), opcjonalna możliwość podłączenia zasilacza 48VDC CP-PWR-CUBE-3=)
- Kompatybilność kontroli połączeń: Obsługiwana przez Cisco Unified Communications Manager Versions 4.1(3)sr5b, 4.2(3)sr2b, 4.3(1), 5.1.1(b), 5.1(2), 6.0(1) i nowsze
- Obsługiwana przez Cisco Unified Communications Express oraz SRST Version 4.1
- Wymiary: 20.32 (W) x 26.67 (S) x 15.24 (G) cm
- Waga: 1.6kg
- Kolor: ciemno szary ze srebrną ramką
- Materiał: Tworzywo sztuczne ABS
- Wymagane oprogramowanie telefonu: 8.3(2) i nowsze
- Dopuszczalna temperatura 0°C ~ 40°C
- Dopuszczalna wilgotność 10 do 95% (bez kondensacji)
- Temperatura przechowywania: -10°C ~ 60°C

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

[http://www.voipsklep.pl/CISCO-7975G\\_501\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/CISCO-7975G_501_2.html)

