

## Telefon CISCO 7960G



|                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent             | Cisco                                                                                                                                                                 |
| Ilość linii           | 1                                                                                                                                                                     |
| Ilość portów WAN      | 1                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, <i>ramka10ms</i></li> </ul>                   |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i></li> <li>• H.323</li> <li>• SCCP - <i>Skinny Client Control Protocol</i></li> </ul> |
| Zarządzanie przez     | • TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i>                                                                                                                        |

Telefon IP Cisco 7960G jest telefonem IP drugiej generacji, wyposażonym we wszystkie funkcje niezbędne dla kierowników i dyrektorów poszczególnych działów firm. Urządzenie posiada sześć programowalnych przycisków linii lub funkcyjnych oraz cztery interaktywne przyciski ułatwiające użytkownikowi korzystanie z dostępnego menu. Telefon jest także wyposażony w duży, ciekłokrystaliczny wyświetlacz (LCD), na którym pojawiają się informacje o dacie, godzinie, nazwisku dzwoniącego, jego numerze telefonu oraz wybranych wcześniej numerach. Graficzne możliwości wyświetlacza pozwalają na rozbudowę telefonu o aktualnie dostępne i przyszłe funkcje ekranowe.

### Właściwości:

Standardy EMC FCC Part 15 (CFR 47) Class B, ICES-003 Class B, EN55022 Class B, CISPR22 Class B, AS/NZ 3548 Class B, VCCI Class B, EN55024, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

### Bezpieczeństwo:

- CE, UL 60950,
- CSA C22.2 No. 60950

### Zarządzanie energią:

- Typ zasilacza 48 VDC

### Waga i rozmiary:

- Wymiary produktu (S x G x W): 266.7 x 152.4 x 203.2 milimetr

### Waga produktu:

- 1600 gram

**Kolor**

- Dark Grey

**Łączność:**

- Połączenia bezprzewodowe: Nie

**Wyświetlacz:**

- Typ ekranu: LCD

**IP:**

- Obsługiwane protokoły sieciowe: TFTP
- Protokoły VoIP: H.323, MGCP, SCCP, SIP

**Kodeki głosu:**

- G.711,
- G.729a

**Parametry połączenia:**

- Położenie dialera base
- Typ dialera Keypad
- Głośnik Tak
- Model IP

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Telefon-CISCO-7960G\\_241\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Telefon-CISCO-7960G_241_2.html)

