

Telefon CISCO 7931G



| | |
|-----------------------|--|
| Producent | Cisco |
| Ilość linii | 1 |
| Ilość portów WAN | 1 |
| Ilość portów LAN | 1 |
| Obsługiwane kodeki | <ul style="list-style-type: none"> • G.711 - <i>alaw, ulaw - 64 Kbps</i> • G.729 - <i>G.729A - 8 Kbps, ramka10ms</i> |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> • SIP - <i>Session Initiation Protocol</i> • SCCP - <i>Skinny Client Control Protocol</i> |

Opis produktu

Telefon IP wyposażony w złącze Ethernet, graficzny wyświetlacz monochromatyczny, identyfikację rozmówcy oraz obsługę technologii zasilania Power over Ethernet (PoE). Urządzenie obsługiwane przez rozwiązania Cisco Unified CallManager 4.0(2) i Cisco Unified Communications Manager 6.1.

Opis produktu:

- Cisco Unified IP Phone 7931G - telefon VoIP

Typ produktu:

- Telefon VoIP

Cechy główne:

- Zintegrowany przełącznik Ethernetu, obsługa zasilania za pośrednictwem Ethernetu

Protokoły VoIP:

- SCCP

Kodeki głosowe:

- G.729a
- G.729ab
- G.711
- G.711a

Tryb głośnomówiący:

- Tak (dupleks cyfrowy)

Wyświetlacz

- Ekran LCD
- monochromatyczny

Cechy wyświetlacza:

- Podświetlenie

Ilość portów sieciowych:

- 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Kolor obudowy:

- Srebrny
- ciemnozielony

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Telefon-CISCO-7931G_228_2.html

