

## Telefon CISCO 7962G



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Producent             | Cisco   |
| Ilość linii           | 6   |
| Ilość portów WAN      | 1   |
| Ilość portów LAN      | 1   |
| Obsługiwane kodeki    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.168</li> <li>• iLBC - <i>Internet Low Bitrate Vocoder</i> - 15Kbps, ramka 20ms</li> <li>• G.722 - <i>48/56/64 Kbps</i></li> </ul> |
| Obsługiwane protokoły | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i></li> <li>• SCCP - <i>Skinny Client Control Protocol</i></li> </ul>  |
| Zarządzanie przez     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TFTP - <i>Trivial File Transfer Protocol</i></li> </ul>  |

Telefon IP wyposażony w złącze Ethernet, graficzny wyświetlacz monochromatyczny, identyfikację rozmówcy oraz obsługę technologii zasilania Power over Ethernet (PoE). Ponadto, urządzenie posiada zintegrowany przełącznik 10/100. Obsługa 6 linii. Dźwięk o wysokiej jakości pozwalający dokładnie przekazać emocje podczas rozmowy.

### Właściwości

- Typ urządzenia. telefon IP
- Port WAN 1
- Port LAN 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45)
- Liczba obsługiwanych linii VoIP 6 szt.
- Liczba portów FXS do telefonu (RJ11) 0 szt.
- Liczba portów FXO (RJ11) 0 szt.
- Liczba portów PSTN (RJ11) 0 szt.

### Obsługiwane protokoły VoIP

- SCCP - Cisco Skinny Client Control Protocol (CallManager)
- SIP - Session Initiation Protocol

### Protokoły kodowania dźwięku

- ITU G.729a
- ITU G.729ab

- ITU G.711a
- ITU G.711μ
- ITU G.722
- iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder
- G.168 - echo cancellation

### Obsługiwane protokoły i standardy

- IEEE 802.3af - Power over Ethernet
- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
- TFTP - Trivial File Transfer Protocol
- IEEE 802.1Q - Virtual LANs
- DSCP - DiffServ Code Point
- X.509 certyfikat
- IEEE 802.1x - Network Login

### Dodatkowe funkcje tel.

- CLIP - identyfikacja numeru dzwoniącego
- Klawisze szybkiego wybierania
- wyświetlacz kolorowy
- ponowne wybieranie numeru
- przekierowanie połączenia
- połączenie konferencyjne

### Wyposażenie standardowe

- Telefon
- słuchawka
- Dodatkowe informacje Telefon przeznaczony do pracy z Cisco UCM (Cisco Unified Communication Manager)

### Kolor

- srebrno-szary

### Szerokość

- 266,7 mm

### Wysokość

- 203,2 mm

### Głębokość

- 152,4 mm

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Telefon-CISCO-7962G\\_244\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Telefon-CISCO-7962G_244_2.html)



