

Telefon Cisco 7940G



Producent	Cisco
Ilość linii	1
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms
Obsługiwane protokoły	<ul style="list-style-type: none"> • SIP - <i>Session Initiation Protocol</i> • SCCP - <i>Skinny Client Control Protocol</i>

Typ urządzenia:

- telefon IP
- Port WAN: 1x10/100BaseTX (RJ45)
- Port LAN: 1x10/100BaseTX (RJ45)

Obsługiwane protokoły VoIP:

- SCCP - Cisco Skinny Client Control Protocol (CallManager)
- SIP - Session Initiation Protocol
- MGCP - Media Gateway Control Protocol

Protokoły kodowania dźwięku:

- ITU G.711
- ITU G.729

Obsługiwane protokoły i standardy:

- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
- TFTP - Trivial File Transfer Protocol
- IEEE 802.1Q - Virtual LANs

Dodatkowe funkcje tel.:

Ponowne wybieranie numeru, CLIP - identyfikacja numeru dzwoniącego, Klawisze szybkiego wybierania, możliwość kaskadowego

łączenia urządzeń, połączenia oczekujące, połączenie konferencyjne, przekierowanie połączenia, wyświetlacz monochromatyczny, zawieszenie połączenia, 24 dzwonki, status rozmów, wyłączenie głosu, redukcja szumu

Wyposażenie standardowe:

- słuchawka

Wymiary:

- Szerokość: 20,32 mm
- Wysokość: 26,67 mm
- Głębokość: 15,24 mm

Masa netto:

- 1,6 kg

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Telefon-Cisco--7940G_233_2.html

