

Telefon GRANSTREAM GXP 280 - 1 konto VoIP



Producent	Grandstream
Ilość linii	1
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>

Model telefonu VoIP GXP 280 posiada graficzny ekran LCD o rozdzielczości 128x32 pkt, trzy programowalne klawisze i podwójne gniazdo 10/100 Mbps Ethernet. Jest bardzo wartościowym telefonem SIP wyposażonym w wiele funkcji oraz zdolnym do obsługi jednego konta SIP.

GXP280 oferuje najwyższą jakość dźwięku, wiele istotnych funkcji telefonicznych, automatyczną konfigurację z serwera, pełne zabezpieczenia poufności oraz jest kompatybilny z innymi urządzeniami SIP oraz softwareowymi centralami. Telefon obsługuje jedno konto SIP z możliwością odebrania drugiego połączenia w trakcie trwania i bez rozłączania pierwszego, oferuje obsługę w wielu językach oraz jest wyposażony w gniazdko słuchawkowe 2,5 mm oraz RJ9. Jak pozostałe modeli z serii GXP oferuje wysoką jakość przekazu głosowego, funkcję telefonu głośnomówiącego z tłumieniem echa. Może być pionowo zamontowany na ścianie.

Protokoły

- SIP RFC3261, TCP/IP/UPD, RTP/RTCP, HTTP, ARP/PARP, ICMP, DNS, DHCP, PPPoE, TFTP, NTP, STUN.

Interfejsy (porty):

- 2 porty 10/100 Mbps

Wyświetlacz:

- 128x43 pikseli

Przyciski i diody:

- 1 profil SIP
- 3 przyciski funkcyjne (skrótów) XML,

- Przyciski funkcyjne dla zawieszenia połączenia, transferu, trybu głośnomówiącego, zatwierdzenia/ponownego wybierania, wyciszenia, konferencji.

Kodeki dźwięku

- G.711 (μ /a-law),
- G.722,
- G.726,
- G.723.1,
- G.729A/B,
- GMS,
- iLBC

DTMF:

- Przesył w kanale dźwiękowym, wiadomości SIP INFO lub RFC2833

Funkcje telefonu

- zawieszenie połączenia,
- przekierowanie,
- oczekiwanie na połączenie,
- konferencja (do 3 abonentów),
- możliwość pobierania książki kontaktów (XML, LDAP, do 200 wpisów),
- zmiana wyglądu wyświetlacza za pomocą XML,
- historia połączeń,
- „gorąca linia”,
- automatyczne odbieranie połączeń,
- szybkie wybieranie numerów,
- wyciszenie rozmowy,
- możliwość pobrania dzwonków.

Gniazdo zestawu nagłownego:

- Tak, 2,5 mm, RJ-22

QoS:

- Warstwa 2 (801.1Q, 802.1p) oraz warstwa 3 (ToS, DiffServ, MPLS)

Bezpieczeństwo:

- Rozdzielone konto administratora i użytkownika, uwierzytelnienie MD-5, AES, SRTP, TLS (w przygotowaniu).

Jezyki:

- Polski, Angielski, Niemiecki, Włoski, Francuski, Hiszpański etc.

Aktualizacja firmware'u i ustawień:

- Dzięki HTTP/TFTP. Możliwość zarządzania kilkoma urządzeniami.

Zasilanie:

- Zasilacz (wejście 100-240V AC, 50/60 Hz, wyjście +5V DC, 1.2A, certyfikat UL).

Wymiary:

- 168 mm x 200 mm x 89,5 mm

Waga:

- 0,62 kg

Inne:

- Montaż naścienny, podstawki.

Zakres temperatur:

- 0-40 °C, wilgotność 10%-90% bez kondensacji

Certyfikaty:

- FCC, CE, C-Tick

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Telefon-GRANSTREAM-GXP-280-1-konto-VoIP_260_2.html

