

Telefon Grandstream GXP 1200



Producent	Grandstream
Ilość linii	2
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> • G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • GSM - 13 Kbps, ramka 20ms • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> • WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • klawiaturą telefonu • Telnet

Grandstream GXP 1200

Telefon Grandstream GXP-1200 to jeden z najbardziej zaawansowanych telefonów VoIP na rynku. Możliwość korzystania jednocześnie z 2 kont VoIP (niekoniecznie jednego operatora!), graficzny wyświetlacz LCD(128 x 32). Idealne zastosowanie dla firm.

Dane techniczne

- Standard Voice SIP
- Funkcja Routera (NAT) Nie
- Liczba portów LAN (bez funkcji NAT) 2 szt.
- Zarządzanie Przeglądarka www, menu telefonu z klawiatury, telnet, pliki konfiguracyjne (TFTP/HTTP/HTTPS)

Kodeki:

- G.711 (a/u-law),
- G.723.1,
- G.729A/B,
- G.726,
- GSM,
- iLBC,
- G.722 (wideband).

Zasilanie:

- POE (802.3af) , Zewnętrzne

Wymiary (wys x szer x gr):

- 195 x 201.7 x 77.5 mm

Waga:

- 900 g

Kolor:

- Czarny

Opis:

Telefon Grandstream GXP-1200 to jeden z najbardziej zaawansowanych telefonów VoIP na rynku. Możliwość korzystania jednocześnie z 2 kont VoIP (niekoniecznie jednego operatora!),

- graficzny wyświetlacz LCD(128 x 32).
- Idealne zastosowanie dla firm.

Informacje dodatkowe:

- 3 konfigurowalne przyciski XML,
- Customizacja ekranu poprzez XML,
- możliwość wgrywania własnych dzwoneków.

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Telefon-Grandstream-GXP-1200_253_2.html

