

Yealink SIP-T48G



Producent	Yealink
Ilość linii	6
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> • G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • GSM - 13 Kbps, ramka 20ms • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms • G.722 - 48/56/64 Kbps

Cechy telefonu

- Kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem - 800x480px
- Liczba kont obsługiwanych - 6 SIP
- 29 klawiszy programowych
- 6 klawiszy nawigacyjnych i 2 regulujące głośność
- Książka telefoniczna w formacie XML/LDAP - 1000 wpisów
- Złącza sieciowe - 10/100/1000M 1x RJ45 (WAN), RJ45 (LAN)
- Wejście na słuchawki -2x RJ9; 1xRJ12
- Menu - język polski
- Zasilanie PoE
- Łączność Bluetooth poprzez port USB

Funkcje audio

- Dźwięk HD
- Kodek szerokopasmowy: G.722
- Kodeki wąskopasmowe: G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726, GSM
- DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO

- Tryb głośnomówiący full-duplex z AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Integracja IP-PBX i funkcje BroadSoft

- Busy Lamp Field (BLF)
- Bridged Line Appearance (BLA)
- Anonymous call, anonymous call rejection
- Remote office, hot-desking
- Message Waiting Indicator (MWI)
- Voice mail, call park, call pickup
- Intercom, paging, music on hold
- Call completion, call recording

Funkcje telefoniczne

- 6 konta VIP
- Hotline, połączenia alarmowe
- Zawieszanie połączeń, połączenia oczekujące, nie przeszkadzać
- Przełączanie i przekierowanie rozmów, identyfikacja abonenta
- Mute, flash, automatyczna odpowiedź, powtórne wybranie numeru
- 3-stronna konferencja, DND, szybkie wybieranie
- Książka telefoniczna XML wyszukiwanie/importowanie/eksportowanie
- Czarna lista
- Historia połączeń wybieranych/odebranych/nieodebranych/przekazywane
- Regulacja głośności, personalizowane dzwonki
- System log, group listening
- Wsparcie do 6 modułów sekretarskich
- Bezpośrednie połączenia bez SIP proxy
- Personalizowane dzwonki
- Ustawianie daty ręcznie lub automatycznie
- Dial plan, push XML, action URL

Wyświetlacz i interfejs

- 7" 800 x 480 pikseli kolorowy dotykowy podświetlany ekran
- 24 bitowa głębia koloru
- LED for call and message waiting indication
- Tapeta
- Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami oraz przyciski programowane
- Wybór języka
- Identyfikator z nazwą, numer i zdjęcie

Klawisze funkcyjne

- 29 one-touch DSS keys
- 7 features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone
- 6 navigation keys

- Volume control keys
- Illuminated mute key
- Illuminated headset key
- Illuminated hands-free speakerphone key

Interfejsy

- 2 porty Gigabit Ethernet
- PoE (IEEE 802.3af), class 3
- Wbudowany port USB, wsparcie dla zestawów Bluetooth(przez USB Dongle)
- 1xRJ9 do podłączenia zestawu słuchawkowego
- 1xRJ9 do podłączenia słuchawki przewodowej
- 1XRJ12 (6P6C) EXT port: Supports up to 6 Expansion Modules for an attendant console application

Sieć i bezpieczeństwo

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- IPv6
- NAT poprzeczne: tryb STUN
- Proxy mode and peer-to-peer w trybie łącza SIP
- IP: statyczne/DHCP/PPPoE
- HTTP/HTTPS serwer web
- Synchronizacja czasu i daty za pomocą protokołu SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
- SRTP dla głosu
- Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS menedżer certyfikatów
- AES szyfrowania pliku konfiguracyjnego
- Uwierzytelnianie szyfrowania za pomocą MD5/MD5-sess
- OpenVPN, IEEE802.1X
- Call server redundancy supported

Zarządzanie

- Konfiguracja: przeglądarka / telefon / auto-provision
- Auto provision przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS dla masowego wdrożenia
- Auto-provision z PnP
- Zarządzania urządzeniem BroadSoft
- Zero-sp-touch, TR-069
- Provisioning server redundancy supported
- Przywracanie ustawień fabrycznych, restart
- Package tracing export, systemlog

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Yealink-SIP-T48G_434_2.html



