

Domofon IP

SLIM IP

Domofon **SLIM IP** to najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie domofonowe oparte na technice VoIP. Kompaktowa budowa, obsługa głosu oraz obrazu czyni z niego praktyczne i wygodne rozwiązanie przeznaczone dla biur, mieszkań oraz domów jedno i wielorodzinnych.

Podstawowe cechy:

- Zwarta jednobryłowa obudowa
- Wersja jedno lub dwu przyciskowa
- Każda z wersji może być dodatkowa wyposażona w kolorową kamerę.
- Dla wersji z kamerą domofon posiada białe **LED** oświetlające osoby przed wejściem
- Dwa 25 cyfrowe numery (adresy **IP**) dla każdego przycisku
- Sterowanie dwoma zamkami
- Dwucyfrowy kod otwarcia zamka z telefonu
- Do 6 kodów otwierających zamki z przycisków domofonu
- Zintegrowane elementy grzewcze umożliwiające pracę w niskich temperaturach i zapobiegające kondensacji pary wodnej
- Sygnalizacja **SIP P2P** lub **IP PBX**
- Tryb dzień/noc z tygodniowym programem
- Podłączenie poprzez Ethernet (10/100 Mb)
- Konfiguracja poprzez **WEB**
- Uaktualnianie firmware poprzez **WEB**
- Zasilanie zewnętrzne 12V lub **PoE**
- Aplikacja **PopUp** dla obrazu video
- Przetestowany na wielu centralach IPBX (**Cisco Call Manger, Alactel Omni PCX, Asterisk, Nexspan, Panasonic, ...**)



Podstawowe dane techniczne

<input type="checkbox"/> Komunikacja	
LAN:	10baseT/100BaseTx
<input type="checkbox"/> VoIP	
Sygnalizacja:	SIP v.2
Kodeki:	G.711μ, G.711a, G.726, H.263, H.264
Zarządzanie:	WEB
Konfiguracja:	WEB
<input type="checkbox"/> Zasilanie	
Zasilacz zewnętrzny:	12 V AC/DC
Zasilanie przez Ethernet:	PoE - IEEE802,3af
<input type="checkbox"/> Parametry pracy	
Temp. pracy:	od -20°C do +70°C
Wilgotność	10% do 80% przy +30°C

Gwarancja 24 miesiące