

A510IP Siemens Gigaset



Producent	Gigaset
Ilość linii	6
Ilość portów WAN	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 - <i>alaw, ulaw</i> - 64 Kbps • G.729 - <i>G.729A</i> - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - <i>AAL2</i> - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - <i>Internet Low Bitrate Vocoder</i> - 15Kbps, ramka 20ms • G.722 - 48/56/64 Kbps
Obsługiwane protokoły	<ul style="list-style-type: none"> • SIP - <i>Session Initiation Protocol</i>
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> • WWW - <i>zarządzanie przez przeglądarkę internetową</i> • klawiaturą telefonu

Produkt wycofany, jego następcą jest A540IP.

Bezprzewodowy aparat DECT z możliwością rozbudowy do małego systemu telefonicznego

Podstawowe funkcje:

- Możesz wybierać spośród 4 różnych kolorów podświetlenia ekranu, zależnie od swoich upodobań.
- Telefon obsługuje do 6 kont VoIP, także od różnych operatorów, przy czym można prowadzić dwie rozmowy VoIP i jedną przez sieć stacjonarną jednocześnie.
- System telefoniczny z obsługą wielu linii i możliwością rozbudowy przez zarejestrowanie maksymalnie 6 słuchawek i 6 kont SIP.
- Trzy równoczesne połączenia (2 x VoIP, 1 x linia analogowa)
- Podświetlany graficzny monochromatyczny wyświetlacz 1,8" (96x64 pikseli, 3 linie tekstu)
- Wybór podświetlenia: bursztynowy | czerwony | niebieski | zielony
- Zasięg wewnątrz budynku / na zewnątrz: 50 m / 300m
- Czas wyładowania baterii standby/rozmowa : 290h / 23h
- Pamięć ostatnio wybieranych numerów : 10
- Książka telefoniczna na 150 wpisów
- Gwarancja 24 miesiące.



