

Bramka Grandstream HT ATA 701



Producent	Grandstream
Ilość linii	1
Ilość portów WAN	1
Ilość portów FXS	1
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> • G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms • G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps • G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms • G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps • iLBC - Internet Low Bitrate Vocoder - 15Kbps, ramka 20ms
Obsługiwane protokoły	<ul style="list-style-type: none"> • SIP - Session Initiation Protocol • T.38 - Fax relay protocol
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> • WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową • TFTP - Trivial File Transfer Protocol • Telnet

HT 701 to bramka (ATA-analog telephone adapter) nowej generacji dla użytkowników domowych, a także do firm. Jest to mała bramka z czystym dźwiękiem, bogatymi opcjami oraz silną ochroną. Doskonałe zarządzanie, systemy automatycznej konfiguracji oraz bardzo konkurencyjna cena pozwoli każdemu na jej zakup. Jest także idealnym produktem na wdrażanie komercyjnych rozwiązań w dużej skali.

- Pojedynczy port FXS (wsparcie 5REN) oraz pojedynczy port sieciowy 10/100
- Diody LED dla statusu Power, Internet, LINK/ACT i Phone
- Zaawansowana ochrona głosu/danych przy pomocy TLS/SRTP/HTTPS, zabezpieczona i z automatyczną aktualizacją dla TR069/HTTP/HTTPS/TFTP
- Pojedynczy port FXS (wsparcie 5REN) oraz pojedynczy port sieciowy 10/100
- Diody LED dla statusu Power, Internet, LINK/ACT i Phone
- Zaawansowana ochrona głosu/danych przy pomocy TLS/SRTP/HTTPS, zabezpieczona i z automatyczną aktualizacją dla TR069/HTTP/HTTPS/TFTP
- Funkcje zaawansowane to wyświetlanie numeru dzwoniącego, obsługa rozmów oczekujących, trójstronne konferencje, przekazywanie połączeń, funkcja “do not disturb” poczta głosowa, obsługa komunikatów w wielu językach T.38 faks, bezpośrednie rozmowy IP, dialplan
- Między innymi wsparcie kodeków G.711 z Annex I/II, G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC
- **Interfejs sieciowy** - Jeden port 10M/100Mbps auto-sensing Ethernet port(RJ45)
- **Port FXS** - 1
- **Poczta głosowa** - Tak
- **Fax poprzez IP** - T.38 Compliant Group 3 Fax Relay do szybkości 14.4kbps oraz automatyczne przełączenia G.711 dla Fax Pass-through
- **Numer dzwoniący** - Bellcore Type 1 & 2, ETSI, BT, NTT, i DTMF-based CID
- **Zdalna konfiguracja** - HTTP/HTTPS/Telnet/TFTP

- **Zabezpieczenie mediów - SRTP**

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl
http://www.voipsklep.pl/Bramka-Grandstream-HT-ATA-701_347_2.html

